

气电两用全自动无压风门 电气控双系统自动风门配置总览

产品名称	气电两用全自动无压风门 电气控双系统自动风门配置总览
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	电压:127V 气压:0.2-0.7mpa 运输:物流
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

气电两用全自动无压风门，电气控双系统自动风门配置总览：

一、风门电动控制系统ZMK-127

序号	名称	规格型号	单位	数量 (1套)	备注
—	矿用风门电控装置	ZMK127	套	1	包含以下材料
1	矿用风门电控装置主机	ZMK127-Z	台		
2	矿用本安型开闭传感器	GFK60	件	2	
3	强磁感应块	50*30*5	块		
4	矿用本安型红外对射传感器	FHF10、FHS10	对	6	
5	矿用隔爆兼本安型语音报警器	KXB127			
6	矿用隔爆兼本安型电磁阀	气控箱内置			

二、风门气动控制系TY-QK6

序号	名称	规格型号	单位	数量 (1套)	备注
—	风门气控装置	TY-QK6	套	1	包含以下材料
1	气源控制箱	QK6	4		
2	气缸	Sc80-800	条	2	
3	气缸底座	80*80	个		
4	气缸接头	22#			
5	开关按钮	TY-QK6-q	10		
6	主控箱气压表		个		
7	开启钥匙		套		
8	气管	12	盘		
9	6				
10	气控阀		批		气控箱内

气控系统接线图：