

圣阳SP12-200阀控密封式铅酸蓄电池12V200AH送货上门

产品名称	圣阳SP12-200阀控密封式铅酸蓄电池12V200AH 送货上门
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-200 参数:12V200AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

圣阳SP12-200阀控密封式铅酸蓄电池12V200AH送货上门

本公司是山东圣阳电池股份公司北京经销商！

我司代理圣阳蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。

产品概述

SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS/EPS电源理想的、可靠的备用电源；SP系列电池同样广泛应用于通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

结构特点 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；隔板：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，

产品特征

容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25)

电压等级 : 12V

自放电小 : 2%/月 (25)

良好的高率放电性能

设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25)

密封反应效率 : 98%

工作温度范围宽 : -15 ~ 45

结构特点

板栅合金 : 正负极板栅采用铅钙多元合金, 耐腐蚀、无污染、水耗少 ;

电池壳体 : 抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级) ;

端子密封 : 采用多层极柱密封专有技术 ;

紧装配设计 : 较高的极群装配比 ; 有效防止活性物质脱落

1、有市电时UPS输出正常, 而无市电时蜂鸣器长鸣, 无输出。

故障分析 : 从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障, 可按以下程序检查 : ——检查蓄电池电压, 看蓄电池是否充电不足, 若蓄电池充电不足, 则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 ——若蓄电池工作电压正常, 检查逆变器驱动电路工作是否正常, 若驱动电路输出正常, 说明逆变器损坏。 ——若逆变器驱动电路工作不正常, 则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出, 若有控制信号输出, 说明故障在逆变器驱动电路。 ——若波形产生电路无PWM控制信号输出, 则检查其输出是否因保护电路工作而封锁, 若有则查明保护原因 ;

——若保护电路没有工作且工作电压正常, 而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。

上述排故顺序也可倒过来进行, 有时能更快发现故障。