

自动气动风门ZMK-127 全自动无压风门 电动控制系统

产品名称	自动气动风门ZMK-127 全自动无压风门 电动控制系统
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1370.00/套
规格参数	电压:127V 气压:0.2-0.7mpa 运输:物流
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

自动气动风门ZMK-127 全自动无压风门

电动控制系统每套风门的配件及控制装置要求单独包装，方便领用。

供货范围:

1) 提供与材料使用相关的全部附件

2) 材料出厂时必须有“产品合格证”、“煤安标志证”、安全性能符合国家标准，质量合格。

3) 供货时应对其供应的设备提供所须的接线图纸；提供所须的质量证明文件；提供书面或电子版使用说明书。

质保期:

设备的质保期应为12个月。

售后服务:

供货时间根据矿方要求；厂家派遣技术人员技术指导。

技术参数

- 1) 额定气压：0.3 ~ 0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10 ~ 30秒，时间可调。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 5) 气缸尺寸：SC80mm × 600mm。（参考选项）
- 6) 开闭传感器：DC24V
- 7) 语音报警器：DC12V
- 8) 门扇钢板厚度2mm。
- 9) 风门气缸、大、小拐，连杆、合页强度必须满足现场使用要求，严禁出现变形、破断、开焊等现象。连杆可以实现长度调节。

设备参数

- 1) 风门设计符合《煤矿安全规程》和相关标准规定；
- 2) 风门开启形式：双扇异向同步开闭；
- 3) 门扇开启角度： 90度；
- 4) 风门为分体结构，在井下组合安装使用。