

道达尔多用途MS 2润滑脂/道达尔润滑脂

产品名称	道达尔多用途MS 2润滑脂/道达尔润滑脂
公司名称	深圳市鸿鹄志润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村一排
联系电话	86-075529754355 18665957389

产品详情

产品应用

- MULTIS MS 2是一款真正的多用途润滑脂，适用于在潮湿、多尘和干燥的条件下承受冲击和振动载荷的运输、农业和工程机械设备的润滑
- MULTIS MS 2适用于在高温、高压下的边界润滑。即使出现过热现象，含有的二硫化钼能够防止和避免卡咬和粘着的发生
- 使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染，建议使用空气泵系统或者滑脂枪。

产品特性

- ISO 6743-9 : L-XBCEB 2

典型特性

典型数据	测试方法	单位	MULTIS MS 2
皂基/稠化剂		-	锂/钙基
NLGI等级	ASTM D217/DIN 51818	-	2
颜色	目测	-	无烟煤色
外观	目测	-	光滑
工作温度范围		0C	-25-130
针入度 (25)	ASTM D217/DIN 51818	0.1mm	265-295
四球焊接负荷	DIN 51350-4	daN	380-400
抗锈性能SKF-EMCOR	DIN 51802/IP220/NFT60-135/SO11007	等级	0-0
滴点	IP 396/NFT 60-120C	0C	> 190
基础油运动粘度 (40)	ASTM D445/DIN 51562-1/ISO 3104/IP71	Mm ² /s(cSt)	150