

# 埃索(空压机油)鸿鹄志润滑油

产品名称	埃索(空压机油)鸿鹄志润滑油
公司名称	深圳市鸿鹄志润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村一排
联系电话	86-075529754355 18665957389

## 产品详情

产品名称：埃索空压机油

产品规格：Exxcolub R Series R220 R320

产品详细介绍：

Exxcolub R Series (埃索埃士高 R 系列) 埃索埃士高 R (Exxcolub R) 系列为高品质乙烯基压缩机润滑油，分为 ISO 220、320 和 460 粘度等级。埃士高 R 220 和 R 320 是以聚合物稠化的食品级白油为基础油的润滑油，用于超高压乙烯压缩机的润滑。在聚乙烯的生产过程中，要使用高速往复式压缩机将乙烯气体压缩到 500 Mpa (5000 巴) 的高压。这些应用中，在聚合过程中，压缩机润滑油可能与聚乙烯接触。在这种情况下，润滑油的纯度必须符合要求，并且不会改变聚乙烯的性质。埃索埃士高 R 220 和 R 320 级润滑油既可为压缩机汽缸提供很好的润滑，又能与聚乙烯过程相容。可用于生产可能与食物接触的聚乙烯产品，例如用于食物包装的聚乙烯。埃索埃士高 R 220 和 R 320 的热和化学稳定性都好。特性与优点 埃索埃士高 R 系列润滑油是专门为提供长期无故障压缩机运行而设计的。它们符合美国农业部 (USDA) 要求，用于润滑可能与食物接触的设备。埃士高 R 系列压缩机油具有以下优点：

适用于可能与食物接触的应用 高纯度，不会改变聚乙烯的性质 优异的汽缸润滑油，可延长压缩机寿命 热和化学稳定性好，可减少积垢，油品寿命长

### 应用范围

高压乙烯压缩机 用于生产与食物接触的聚乙烯的压缩机的润滑 高压、高温制冷压缩机 埃士高 R 460 适用于某些高温热泵

埃索埃士高 R 系列	埃士高 Exxcolub R 220	埃士高 Exxcolub R 320	埃士高 Exxcolub R 460
ISO粘度等级	220	320	460
粘度, ASTM D 445			
cSt @ 40oC	227	300	453
cSt @ 100oC	20.5	26.5	-
颜色, 赛氏, ASTM D 156	+30	+30	+27
倾点, oC, ASTM D 97	-21	-21	-21
闪点, oC, ASTM D 92	200	200	200
含水量, mg/kg ASTM D 6304	100	100	-
相对介电容率@ 900C, IEC 247	2.12	2.13	-