

福建泉州煤气气瓶柜送货

产品名称	福建泉州煤气气瓶柜送货
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 福建泉州 煤气气瓶柜 送货

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	190
CLQ202	90	双门/手动	190

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您 SBR工艺特点：间歇式活性污泥法，也称序批式活性污泥法，简称SBR。按工作周期运行，一个工作周期程序依次为进水、反应、沉淀、排水、待机。进水及排水用水位控制，反应及沉淀用时间控制。有效池容为周期内进水与所需污泥体积之和。设计参数污泥负荷NS：NS值一般采用1~4kgBOD/(kgMLSSd)。进出水污染物浓度Ce：根据设计数据确定。工作周期T：一般为4~12h。每天周期n；根据实际需要确定，水量大时，可由计算得出。 $Cr^{3+} + 3OH^{-} \rightarrow Cr(OH)_3$ 泥水分离后污泥进入污泥处理系统，溶液进入酸碱废水系统。2含镍废水系统化学镀镍废水采用H₂O₂破络，设定pH为2~3，反应停留时间3~5h，破络完的废水采用NaOH调pH至1.5~11.，进行中和反应，投加P：C混凝、P：M絮凝，沉淀后清水与电镀镍废水混合，污泥排至综合污泥池。含镍废水用NaOH调节pH至9.6~11.，进行中和反应，反应时间15~2min。