

# 立式背封面粉食品包装机-化工粉末建材粉包装设备厂家

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 立式背封面粉食品包装机-<br>化工粉末建材粉包装设备厂家  |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司                  |
| 价格   | 28000.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:上海广志<br>包装类型:粉末包装机<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-<br>B (注册地址)  |
| 联系电话 | 13701933542                    |

## 产品详情

[上海广志自动化设备有限公司-主要经营-干粉砂浆装机、粉末包装机、颗粒包装机、腻子粉包装机、耐火材料包装机、水泥包装机、粉状包装机、沙子包装机、袋装包装机等等包装线设备厂家](#)

应用范围 Applications HUXIN TE吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

颗粒吨袋包装机采用重力式自流给料结构，升降净重式称重、高精度传感器的计量结构，给料速度分为大中两速给料。上袋后，包装机自动完成提升、称重、下降、松袋、脱钩、等工作过程。此型包装机在包装物料时，为了防止包装袋无法正常装入额定的物料，在包装中途可自动下降（次数可调），配合震动机构将物料震实后再自动提升继续完成包装（震动时间可调）。适用于块状物料、片状物料、塑料颗粒、化纤颗粒、精细化工等散装物料的大袋包装。技术特点：粉体吨袋包装机采用单螺旋给料结构，变频器无极调速控制给料速度，精度控制阀封闭落料口的给料形式。单螺旋可稳定缓冲料仓下压物料，同时通过挤压输送排出物料内多余气体，精度控制阀可进一步提高包装精度。上袋后，包装机自动完成称重、松袋、脱钩、输送等工作过程。包装机计量形式为计量平台下计量毛重称重方式，结构简单稳定可靠。适用于水泥、硅粉、粉煤灰、铁粉及其他各类流动性较差、粉尘较大、含气量较大的粉状物料的定量包装。技术特点1.采用螺旋给料结构，具有稳定缓冲物料、加密排气的作用，包装后的料袋充实，有效解决物料流动性差、含气量大等包装难题。2.下计量式平台称重系统，结构简单，安装维护方便。3.包装给料方式为变频器调速给料，可实现包装速度精度无级调整，配套精度调整阀，提高计量精度。4.包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便5.称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等

功能:仪表配有多种通讯接口,便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整,可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构,密封良好,可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口,避免因包装造成的周边环境工作环境污染。8. 可选配触摸屏中文人机操作界面,实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能,并有帮助菜单,操作简单易懂。技术支持:1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3. 选配装置组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 包装能力 Capacity :                 | 20 ~ 30bag/h     |
| 精度等级 Precision Level :          | 0.2%             |
| 包装规格 Packing Specifications :   | 500 ~ 2000kg/bag |
| 电源电压 Voltage :                  | 380VAC 50HZ      |
| 电源功率 Power :                    | 3KW              |
| 气源压力 Air Pressure :             | 0.5 ~ 0.8Mpa     |
| 气量消耗 Air Consumption :          | 0.02 m3/sec      |
| 除尘风量 Air Quantity for Dedusting | 1500 ~ 3000 m3   |
| 温度范围 Temperature Range          | -10 ~ 40         |
| 相对湿度 Relative Humidity          | 80%              |

相关产品无水柠檬酸包装机-复合脱氧剂包装设备厂家彩沙蜡包装机-螺蛳粉料包装设备厂家塑料光亮剂包装机-挂耳咖啡包装设备厂家清洁软胶包装机-淀粉酶包装设备厂家过氧化物包装机-洗涤增稠精细盐包装设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号