

## 制氮机撬块P860氮气分析仪（P860-5N）

产品名称	制氮机撬块P860氮气分析仪（P860-5N）
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	昶艾:99 P860:99.99 3N4N5N:9999
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

## 产品详情

苏州沃拓机械科技有限公司 制氮机维修保养服务 制氮机更换碳分子筛 制氮机改造维修 制氮机阀门更换 氮气纯化3093碳脱氧剂 上海昶艾p860-3n4N5N氮气分析仪，进口宝德气动阀 盖米气动阀，氨分解制氢装置，氨分解维修保养 氨分解维修保养改造厂家 氮气减压阀 氨分解专用催化剂Z204镍触媒 氨分解炉炉胆更换维修 钨触媒脱氧剂 等P860氮气分析仪特点：1、进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响应速度快；2、N<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>两种显示供用户选择；3、自动寻检传感器工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器使用寿命；4、报警点及触点输出任意设置；5、高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响；6、上下限报警点能在全量程范围内任意设置。

P860氮气分析仪技术参数：显示器：5位数码LED动态显示，可视窗口90×25mm 测量范围：0~10/100/1000ppm,1%O<sub>2</sub> 测量精度：±5%（10~100ppm） ±2%（0~2%） ±1.5%（0~21%） 响应时间：T<sub>90</sub> 30s 重复性：<±1% 稳定性：±1%（168h） 工作温度：0~50 环境湿度：<90%RH 工作电源：AC220V±10% 60Hz 功耗 6VA 模拟输出信号：4~20mA（允许外接负载<500Ω） 报警触点容量：AC250V 3A DC24 3A 传感器原理：离子流 传感器寿命：>20000h（正常使用条件） 外形尺寸：160mm×80mm×176mm(W×H×D) 开口尺寸：151×75mm 仪器重量：约1.1kg P860选型说明：1、P860-3O---21.0%~1000ppm O<sub>2</sub> 2、P860-4O---21.0%~100ppm O<sub>2</sub> 3、P860-5O---21.0%~10ppm O<sub>2</sub> 4、P860-3N---79.0%~99.9% N<sub>2</sub> 5、P860-4N---79.0%~99.99% N<sub>2</sub> 6、P860-5N---79.0%~99.999% N<sub>2</sub> 主要技术指标 氮气产量：1-2000 Nm<sup>3</sup>/h 氮气纯度：97%-99.9995% 氮气压力：0.1-1Mpa(可调) 氮气常压：-45 -60