

# COM-3600pro高精度专业型负离子检测仪

产品名称	COM-3600pro高精度专业型负离子检测仪
公司名称	广州极端机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区洛溪珠江花园
联系电话	020 - 34898196 13570314024

## 产品详情

COM-3600pro空气离子检测仪是一款专业、高精度的空气离子计数器。传感器采用日本JIS空气中离子密度测定方法认证的同轴二重圆筒式构造，与其他平板式筒式构造比较，准确度大幅提升，并附有专用分析软件，可轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印。适应于各种功能性离子产品、森林景区、林业局、实验室、医院、疗养中心等场所，满足多种环境下精确检测的需要。

特点：1、高精度传感器，检测结果快速、精确,特别在离子低浓度条件下仍可实现精确检测，可检测正/负离子（手工/自动切换）2、完全符合“日本JISB9929气体离子密度标准测量方法”的严格要求  
3、结构紧凑，重量轻，集成温度、湿度传感器及锂电池，可适应户外多种条件下检测需要  
4、检测范围广（0~2,000,000个/cm<sup>3</sup>），多量程选择，有效提高检测精度  
5、内置RSS232数据端口，配合功能强大的专用软件，轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印  
6、超省电设计，待机时可关闭吸气扇节省电力7、配合电脑及网络可实现远程控制，数据采集时间可设15min/30min/60min，数据将在每次测量周期完成后自动进行保存，同时仪器将自动进入下一周测量，实现真正意义上的在线实时监测8、检测数据以TXT标准文件格式保存，方便随时读取，可以一次将96个文件合并成1个CSV格式文件，方便检测结果的归类保存

专用数据处理软件 规格：检测离子：正/负离子 反应时间：大约 20 秒 数量显示：10秒/次  
数量记录：3秒/次 显示：STN液晶表示器（16字符） 测量范围：0~2,000,000 个/cm<sup>3</sup>（4量程可选）  
量程1：0~3,200个/cm<sup>3</sup> 量程2：0~20,000个/cm<sup>3</sup> 量程3：0~200,000个/cm<sup>3</sup> 量程4：0~2,000,000个/cm<sup>3</sup>  
分辨率：1个/cm<sup>3</sup>

精度：5% 内置温度计测量范围：0~50C，精度±1% 内置湿度计测量范围：RH 5~100%，精度±5%  
工作环境：5~35C，85% R.H.（无凝结） 电源：内置12V镍氢电池，AC电源知适配器，100-240VAC  
（50/60Hz） 充电时间：4小时，使用约6小时 尺寸：W100xH105xD250mm（不包括突出部分） 重量：2.5kg

应用实例：

实例 1

实例 2

实例 3

实例 4

实例 5

实例 6

广州极端机械科技有限公司

详情：[www.extreme-china.com](http://www.extreme-china.com)