

COM-3200pro高精度专业型负离子检测仪

产品名称	COM-3200pro高精度专业型负离子检测仪
公司名称	广州极端机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区洛溪珠江花园
联系电话	020 - 34898196 13570314024

产品详情

COM-3200pro空气离子检测仪是一款专业、高精度的空气离子计数器。传感器采用日本JIS空气中离子密度测定方法认证的同轴二重圆筒式构造，与其他平板式筒易构造比较，准确度大幅提升，并附有专用分析软件，可轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印。适应于各种功能性离子产品、森林景区、林业局、医院、疗养中心等场所，满足多种环境下精确检测的需要。

- 特点：1、高精度传感器，检测结果快速、精确,特别在离子低浓度条件下仍可实现精确检测，可检测正/负离子（手工切换）2、完全符合“日本JISB9929气体离子密度标准测量方法”的严格要求
3、结构紧凑，重量轻，集成温度、湿度传感器及锂电池，可适应户外多种条件下检测需要
4、检测范围广（0~2,000,000个/cm³），可横置或竖置检测，不影响检测结果
5、内置RSS232数据端口，配合功能强大的专用软件，轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印
6、超省电设计，待机时可关闭吸气扇节省电力

专用数据分析软件 规格：检测离子：正/负离子 反应时间：大约 20 秒 测量频率：1秒
显示：STN液晶表示器（4+1/2位） 测量范围：0~2,000,000 个/cm³（3量程可选） 量程1：0

~20,000个/cm³ 量程2 : 0 ~200,000个/cm³ 量程3 : 0 ~2,000,000个/cm³ 分辨率 : 10个/cm³

精度 : 5% 内置温度计测量范围 : 0~50C , 精度 $\pm 1\%$ 内置湿度计测量范围 : RH 5~100% , 精度 $\pm 5\%$
工作环境 : 5~35C , 85% R.H. (无凝结) 电源 : 内置12V镍氢电池 , AC电源适配器 , 100-240VAC
(50/60Hz) 充电时间 : 4小时 , 可使用8小时 尺寸 : W110xH70xD188 (不包括突出部分) 重量 : 1.5kg

应用实例 :

实例 1

实例 2

实例 3

实例 4

实例 5

实例 6

实例 7

实例 8

实例 9

实例 10

广州极端机械科技有限公司

详情：www.extreme-china.com