

# 卧加机床防护罩设计定制,卧式加工中心伸缩式导轨防护罩,伸缩式机床护板

产品名称	卧加机床防护罩设计定制,卧式加工中心伸缩式导轨防护罩,伸缩式机床护板
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	1222.00/套
规格参数	宽度:1200 高度:1600 总长:2000
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

## 产品详情

卧加机床防护罩设计定制,卧式加工中心伸缩式导轨防护罩,伸缩式机床护板

机床防护罩是专门防护机床床身及导轨丝杠的一种产品。

可以分为：钢板防护罩，风琴防护罩丝杠防护罩，盔甲式防护罩，卷帘防护罩，等。

钢板防护罩

所以采购商采购产品的时候一定要看自己机床适合哪种再购买！

风琴式防护罩特性：

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

特性

卧加机床防护罩设计定制,卧式加工中心伸缩式导轨防护罩,伸缩式机床护板

机床防护罩

钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。 [1]

## 技术数据

钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况大拉伸与小压缩比例应在3：1和5：1之间。

## 结构选择

价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。

钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况大拉伸小压缩比例应在3：1和5：1之间（高可达10：1）。

我公司主要经营拖链；防护罩；皮老虎；塑料拖链；钢制拖链；钢铝拖链；警示灯；风琴防护罩；工程拖链

## 特点

### 编辑 播报

风琴式防护罩，又名皮老虎。外用德国尼龙布，内加PVC板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。护罩具有压缩小和行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/分。其次造型规则，外形美观，为整机的整体造型增添了光彩，在为整机提供实用性保护的同时，也为机床整机增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升。

宁波机床防护罩设计定制,宁波伸缩式机床防护罩,宁波导轨防护罩作用

可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。

## 卷帘式

### 卷帘防护罩

卷帘防护罩在空间小且不需严密防护的情况下，卷帘防护罩可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等，是一种理想的防护部件。

本产品的结构主要由外壳（不锈钢板、冷板）、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布（三防布）等组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。[木子李拖链厂](#)

郑重承诺：对售出的产品实行“质量三包、终身维修、免费咨询”，产品质保期一年。我们深知质量是企业的生命，用户是我们的上帝，狠抓产品质量，努力提高技术服务水平，实现与合作客户的合作双赢是我们永无止境的追求。