

COM-3400pro增强型高精度专业型负离子检测仪

产品名称	COM-3400pro增强型高精度专业型负离子检测仪
公司名称	广州极端机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区洛溪珠江花园
联系电话	020 - 34898196 13570314024

产品详情

COM-3400pro空气离子检测仪是一款专业、高精度的空气离子计数器。传感器采用日本JIS空气中离子密度测定方法认证的同轴二重圆筒式构造，与其他平板式筒易构造比较，准确度大幅提升，并附有专用分析软件，可轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印。传感器与主机采用分离方式，有效针对传感器进行放大及功能升级，大幅增强传感器探测能力及探测范围。优越的性能与简便的操作方式，适应于各种功能性离子产品、森林景区、林业局、实验室、医院、疗养中心等场所，同时也满足各研究机关、学校、企业商品开发与检验机构产品认证使用等多种环境下精确检测的需要。

- 特点：
- 1.可分离式，大尺寸、高精度传感器，检测结果快速、精确,特别在离子低浓度条件下仍可实现精确检测，可检测正/负离子（手工/自动模式切换）。加大式传感器与本体分离式构造，所测量到之数值更精确稳定，也不容易受到电磁波、仪器本体与操作人员之干扰。适合长时间连续测量、监控或户外测量（无霜露、降雨状况）。
 - 2.完全符合“日本JISB9929气体离子密度标准测量方法”的严格要求
 - 3.结构紧凑，重量轻，集成温度、湿度传感器及锂电池，可适应户外多种条件下检测需要
 - 4.检测范围广（0~5,000,000个/cm³）,4量程选择，提高检测精度
 - 5.内置RSS232数据端口，配合功能强大的专用软件，轻松连接计算机进行记录下载、分析与打印
 - 6.超省电设计，待机时可关闭吸气扇节省电力
 - 7.配合电脑及网络可实现远程控制，数据采集时间可设1/2/3/4/5/10/15/20/30/60分钟，数据将在每次测量周期完成后自动进行保存，同时仪器将自动进入下一周测量，实现真正意义上的在线实时监测
 - 8.检测数据以TXT标准文件格式保存，方便随时读取，主机内置存储器可记录500组数据

专用数据分析软件 规格：检测离子：正/负离子 反应时间：大约 20 秒 数量显示：10秒/次
数量记录：3秒/次 进气量：100L/min 显示：STN液晶表示器（16字符） 测量范围：0~5,000,000

个/cm³ (4量程可选) 量程1 : 0 ~8,000个/cm³ 量程2 : 0 ~50,000个/cm³ 量程3 : 0 ~500,000个/cm³ 量程4 : 0 ~5,000,000个/cm³ 分辨率 : 1个/cm³

精度 : 2% 内置温度计测量范围 : 0~50C , 精度 ± 1% 内置湿度计测量范围 : RH 5~100% ,精度 ± 5%
工作环境 : 5~35C , 85% R.H. (无凝结) 电源 : 内置12V镍氢电池 , AC电源适配器 , 100-240VAC
(50/60Hz) 充电时间 : 4小时 , 可使用约6小时 尺寸 : 主机 : W130xH350xD260mm ; 传感器 : ϕ 70 x
L400mm 重量 : 主机 : 5kg ; 传感器 : 4 kg

广州极端机械科技有限公司

详情 : www.extreme-china.com