

环氧水泥地坪漆,环氧树脂地板漆,耐磨地坪油漆

产品名称	环氧水泥地坪漆,环氧树脂地板漆,耐磨地坪油漆
公司名称	广州市创优化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市白云区黄石西路472号
联系电话	020-26272825 13925111393

产品详情

环氧水泥地坪漆,环氧树脂地板漆,耐磨地坪油漆

表面形态：光亮型防滑型 亚光型

- 1、防尘，防潮，耐磨；
- 2、附着力强，柔韧性好，耐冲击；
- 3、色彩任选，美观亮丽
- 4、便于清洁，施工快捷，维护方便，造价低廉；
- 5、包工包料（保修一年）

地坪特性：

由环氧树脂色漆和固化剂组成，附着力强、无缝耐磨、耐冲击、耐酸碱、耐油污、防尘防霉、防水防滑、可长期经受30吨汽车、叉车碾压。

适用范围：

电子电器厂、服装厂、食品厂、塑胶注塑厂、制药厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂等各种车间、仓库地面涂装。

施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂，增强附着力；
- 3、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其涂布；
- 4、环氧色漆：用环氧色滚涂；
- 5、环氧面漆：用环氧面漆滚涂.使地面光亮耐磨；
- 6、地坪投入使用时间：24小时后可上人，72小时后可重压。

技术指标

项目指标原漆状态 A 组份：透明 B 组份：粘稠、多色干燥时间,h 表干 4 实干 24 硬度
0.68 附着力,级 2 耐冲击性Kg.cm²
50 耐水性60天无变化耐磨性750g/500转,失重g 0.02 耐H₂SO₄,15%60天无变化耐
NaOH,15%60天无变化耐120#汽油、润滑油60天无变化

欢迎来电咨询:020-26272825

<http://www.gzcyyq.com>