

桥梁钢模板施工中正确使用脱模剂

产品名称	桥梁钢模板施工中正确使用脱模剂
公司名称	河南伟志模板有限公司
价格	7860.00/吨
规格参数	品牌:宇华伟志 型号:定制 产地:郑州
公司地址	巩义市河洛镇南河渡村康沟壕以北滨河路以西
联系电话	0371-64157166 15639789710

产品详情

桥梁模板

基材须干燥，使用前要进行清浮尘（锈）、去除油污（蜡）等处理，以模板漆对基材的粘结力，模板漆涂刷不宜过厚，该漆涂刷均匀一致，无漏刷挂流现象，用量一般为20平方米/千克。；板漆涂刷在模板上，一般20~30分钟表干，表面平整光滑，避免了灰尘的污染（这也是目前的一些模板漆所无法到的）模板漆需实干后（24小时）方可浇注混凝土。

脱模后对模板进行简单的清理，可再次用于脱模。脱模3~6次之后，漆膜脱落无法满再次脱模的情况下，须除去旧的漆膜，方可重新涂刷，脱除旧的漆膜可采用角磨机打磨或者是采用配套的脱漆剂（模板漆用脱漆剂，5~10分钟可脱除旧漆膜，冲洗、擦净、晾干可重新涂布）施工注意事项模板脱模剂容器切忌与水、酸、碱、醇接触，以免凝固。

模板脱模剂需密封保存，方渗水、漏气，用过的漆不能与未用过的合并，以免变质凝固。模板脱模剂膜表干前不得雨水冲淋；桥梁模板是新浇混凝土成型用的模型，模板系统由模板、支承件和紧固件组成，混凝土结构或钢筋混凝土结构成型的模具，由面板和支撑系统组成。

常用的桥梁模板包括木模板、定型组合模板、工具式的大模板、爬模、滑升模板、隧道模、台模(飞模、桌模)、长久式模板等。