

D280聚酯薄膜复合 白色复合膜MMM

产品名称	D280聚酯薄膜复合 白色复合膜MMM
公司名称	永康市豪泰工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.50 (mm) 颜色:乳白 尺寸:1000 (mm)
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市白云工业区
联系电话	86 0579 83839977 18757923368

产品详情

规格数据表

厚度mm	厚度允许公差mm	标准宽度mm	定量g/m ²	定量允许偏差g/m ²
0.50	± 10	800-1200	700	± 10
1.1	± 10	800-1200	1500	± 10

可根据客户具体要求提供分切服务

注意：数据表中的数据是典型或平均值。产品的纵横向的参数有所不同，在某些应用场合（如电机槽绝缘）产品性能得到最大程度的发挥。该资料反映了本公司在这一方面的现有认识，仅用于对你的实际工作提供可和承担与该资料的使用有关的任何责任。

尺寸	0.50 (mm)	颜色	乳白
	1000 (mm)	包装说明	纸箱 托盘

豪泰工贸有限公司是一家专业从事于电工绝缘材料领域，集研发、制造、销售为一体的现代化民营企业。公司位于中国东部浙江省，毗邻上海，有着优越的地理环境优势。

产品特点：耐热性 130摄氏度以上

公司由多名有着二十多年绝缘材料行业生产经验的技术人员为研发队伍，以国内一流的工艺装备和检验仪器为生产手段，加上全体豪泰人精益求精的工作作风，豪泰公司能为国内外新老客户提供优质的产品和服务。

公司已顺利通过iso9001：2000国际质量管理体系认证，产品通过r o h s认证。公司秉持“诚信为本，客户至上”的经营理念，为客户提供最大价值的产品。产品广泛应用于树脂、与国外接轨的生产经营管理体系和营销、服务体系。依靠深厚的技术力量和丰富的经验，豪泰公司紧跟世界绝缘材料行业前进的步伐，及时为客户提供最新最优的产品。

“超前的意识，超强的品质” 是豪泰人的共识。

“开拓市场，以客户满意为己任” 是豪泰人的追求。

豪泰人牢牢把握着诚信的舵掌，愿与您共同创造市场，分享成果，携手驶向更加辉煌的彼岸！

1	标称厚度	mm	0.5	1.1
2	薄膜厚度	mm	0.25	0.35
3	击穿电压	kv	25	30
4	储存期	月	12	
5	本产品执行标准q/hj-217-2009,试验方法gb/t5591.2-2002			