

环氧预浸材料 DMD 0.18 (mm)

产品名称	环氧预浸材料 DMD 0.18 (mm)
公司名称	永康市豪泰工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.18 (mm) 颜色:红色 尺寸:1米 (mm)
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市白云工业区
联系电话	86 0579 83839977 18757923368

产品详情

厚度	0.18 (mm)	颜色	红色
尺寸	1米 (mm)	包装说明	纸箱包装
品牌	豪泰	型号	预浸布
等级	F级	特点	绝缘性 阻燃性
耐热性	155		

产品说明：

该材料是由聚酯薄膜、聚酯纤维非织布柔软复合材料（改性的f级dmd）浸渍耐热环氧树脂并经烘焙预固化而成(b阶段)。所涂覆环氧树脂含有环氧基、氨基等活性基团，在中高温时快速固化，与铜箔粘结牢固，在烘干固化时无低分子挥发物产生，形成收缩率极小的绝缘结构。产品广泛用于干式变压器低压线圈的层间绝缘，亦可用于f级电机的槽绝缘和相间绝缘。

该产品具有室温贮存期长，固化温度低、固化时间短的特点，固化物具有优异的电气性能、粘结性能和耐热性能。耐热等级f级。适用于干式变压器低压线圈铜（铝）箔绕包衬垫绝缘、以及b、f级电机、电器槽绝缘和匝间绝缘。采用环氧树脂为浸渍树脂,体系中含有环氧基、羟基、胺基等极性基因，尤其对铜箔粘接强度高。

注意事项：

贮存期自出厂之日起25 下为六个月，超过贮存期，按技术要求检验合格仍可用。贮存时应竖立存放，远离热源、火源，避免日光直射。