

聚酯薄膜复合 NMN-6640

产品名称	聚酯薄膜复合 NMN-6640
公司名称	永康市豪泰工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.15 (mm) 颜色:白色 尺寸:1000 (mm)
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市白云工业区
联系电话	86 0579 83839977 18757923368

产品详情

厚度	0.15 (mm)	颜色	白色
尺寸	1000 (mm)	包装说明	纸箱 托盘
品牌	豪泰	型号	6640
等级	F级	特点	绝缘性
耐热性	155摄氏度以上		

nmn复合兼具nomex纸的优良的耐高温性,抗延伸撕裂强度及聚酯薄膜的优良介电强度和机械性能,适用于f级和h级的槽间绝缘,匝间绝缘和衬垫绝缘.

厚度范围:0.10 - 0.76 mm

产品名称：聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料产品型号：dmd 6641

该产品是在一层聚酯薄膜（m）两侧粘贴聚酯纤维非织布（d）制成的三层柔软复合材料（dmd）。产品具有优异的电绝缘性、耐热性和机械强度，以及优异的浸渍性，适用于y系列电机，电器做槽绝缘、相间、匝间和衬垫绝缘，属于b级绝缘材料。

指标名称	单位	指标值		
标称厚度及允许偏差	mm	0.15 ± 0.020		
标称定量及允许偏差	g/mm ²	140 ± 20		
薄膜标称厚度	μm	50		
拉伸	纵向	不弯折	n/10mm	
		弯折		
强度	横向	不弯折		
		弯折		
增长率	纵向	不弯折	%	

		弯折	
	横向	不弯折	
		弯折	
击穿电压	kv	6	
常态粘结性	----	不分层	
热态粘结性	---	不分层、不气泡、不流胶	