

# 广水市安全帽耐穿刺性能检测 防静电检验

产品名称	广水市安全帽耐穿刺性能检测 防静电检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	安全帽耐穿刺:防静电检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

安全帽国家标准有哪些？安全帽是企业员工必需的劳保用品，它对在地面和高空作业员工的头部能起到很好的保护作用。安全帽的基本要求有冲击吸收巨大能力的性能，如今市面上的安全帽种类繁多，我们只有掌握了解安全帽国家标准，才能够买到一款适合自己的安全帽。

### 安全帽国家标准

- 1、GB2811-2007安全帽：标准规定了职业用安全帽的技术要求、检验规则及其标识。它适用于工作中通常使用的安全帽，附加的特殊技术性能仅适用相应的特殊场所。
- 2、GB/T2812-2006安全帽测试方法：标准规定了安全帽测试方法，适用于国家标准中规定的安全帽及安全帽的技术要求。
- 3、GB/T30041-2013头部防护 安全帽选用规范：标准规定了安全帽的选择、安全帽的使用及维护和安全帽的判废等要求。标准适用于职业用安全帽，但不适用于体育运动、消防、摩托车驾驶等用途的头部防护装备的选择和使用。
- 4、LD/T89-1996在用矿用安全帽灯安全技术检验规范：标准规定了以蓄电池（铅酸蓄电池、碱性蓄电池）为电源的矿用特殊型安全帽灯在使用过程中所必须达到的安全技术要求、检验方法及检验规则。适用于在用的矿用安全帽灯（含报矿灯蓄电池及照明部分，以下简称在用矿灯）。
- 5、MT/T160-1987滤尘送风式防尘安全帽 通用技术条件：本标准适用于粉尘环境中作业人员为预防尘肺病危害而佩戴的滤尘送风式防尘安全帽(以下简称防尘帽)。

### 安全帽质量标准和技术要求

- 1、冲击吸收性能，传递到头模上的力不超过4900N，帽壳不得有碎片脱落。

- 2、耐穿刺性能，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。
- 3、不颞带的强度，下颞带发生破坏时的力值应介于150N-250N之间。
- 4、防静电性能，表面电阻率不大于 $1 \times 10^9$
- 5、电绝缘性能，泄漏电流不超过1.2mA.
- 6、侧向刚性，泄漏电流不超过40mm，残余变形不超过15mm，帽壳不得有碎片脱落。
- 7、阻燃性能，续燃时间不超过5s，帽壳不得烧穿。
- 8、耐低温性能，经低温（-20 ）预处理后做冲击测试，冲击力值应不超过4900N，帽壳不得有碎片脱落。