

# 利川市陶瓷砖平整度检测 断裂模数测试

产品名称	利川市陶瓷砖平整度检测 断裂模数测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	陶瓷砖平整度:断裂模数测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

地砖放射性检测 铺地砖平整度和尺寸检测

陶瓷砖按吸水率可分为五大类，即瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖。

陶瓷砖检测，陶瓷砖成分检测，陶瓷砖含水量检测，陶瓷砖硬度检测，陶瓷砖断裂模数检测，陶瓷破坏强度检测，陶瓷砖吸水率检测，陶瓷砖污染度检测，陶瓷砖常规检测指标，建筑陶瓷砖检测，陶瓷砖检测机构。

陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属原料，经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品，用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。通常在室温下通过干压、挤压或其他成型方法成型，然后干燥，在一定温度下烧成。

按照材质进行分类，按照其吸收率分为瓷质砖，其吸水率为（0.5%）、炻瓷砖，其吸水率0.5%到10%之间。按照应用特性进行分类，主要分为陶瓷锦砖、釉面内墙砖、陶瓷墙地砖。

陶瓷砖检测标准：GB/T 4100-2015

无釉地砖大多都是经过表面抛光处理的，因此又叫抛光砖。抛光砖吸水率小于0.5%，也称为瓷质砖或玻化砖。经过抛光后的瓷质砖，表面光洁如镜，是一种高档陶瓷产品。用抛光砖装饰的建筑物富丽堂皇，华贵气派。其价格较高，装饰客厅效果良好。

用于铺地的陶瓷砖应选择强度大、坚硬耐磨的抛光砖或无釉砖。其选购与内墙砖基本相同。

按使用部位分为墙砖和地砖。