

# 安徽森凯莱标志桩

产品名称	安徽森凯莱标志桩
公司名称	安徽森凯莱科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:森凯莱 型号:100*100 产地:安徽
公司地址	安徽省合肥市肥东县响导乡许集村大二村民组59号(注册地址)
联系电话	15905651889 15905651889

## 产品详情

安徽森凯莱承接地理工程项目，与工程公司直接对接，支持定制各种型号规格的产品！主营标识桩，百米桩，里程桩，转角桩，防汛断面界桩等。标志桩主要采用塑钢材质、玻璃钢材质和水泥材质制作而成，标志桩被广泛用于：电力、通信、燃气、自来水、铁路地理管线路径通道指示标志兼告示牌。欢迎商洽业务 水泥标志桩安装

水泥标志桩埋设在铁路地界上，直线地段间距为150m，曲线地段埋设间距40m。地界拐点处应埋设。水泥标志桩埋深500mm，用C10混凝土维护加固即可。标志桩规格

标志桩（塑钢/pvc）：

(800/1000/1200/1500)\*100\*100mm标志桩壁厚3-4mm

(800/1000/1200/1500)\*120\*120mm标志桩壁厚3-4mm (800/1000/1200/1500)\*150\*150mm标志桩壁厚3-4mm

标志桩（复合喷涂/凹刻）：800\*120\*120mm

标志桩壁厚10mm 标志桩（玻璃钢）：(800/1000/1200/1500)\*100\*100mm

标志桩壁厚4-5mm (800/1000/1200/1500)\*120\*120mm

标志桩壁厚4-5mm (800/1000/1200/1500)\*150\*150mm 标志桩壁厚4-5mm 如客户有特殊要求，可根据客户要求定做 不同类别标志桩对应材质：石油管道标志桩——玻璃钢自来水标志桩——塑钢电缆管道标志桩——塑钢铁路\*——水泥、玻璃钢燃气管道标志桩——玻璃钢各种警示牌规格及材质：燃气标示牌：850\*550mm，玻璃钢石油管道标示牌：850\*550mm，玻璃钢铁路光缆标示牌：850\*550mm，玻璃钢；600\*400mm，玻璃钢可根据地形环境不同，更换材质。【电缆标志桩】【燃气标志桩】【铁路界桩】【光缆标志桩】【通讯标志桩】【石油管道标志桩】【玻璃钢警示牌】标示牌版面要求:1.正面统一印有“高压油气管道，易燃易爆危险”，举报电话，管道、光缆位置及埋深。2.背面印有警示语可根据油气管道不同介质予以变更或根据管道经过不同的地段做相应变更。3.标示牌背面标示用语范本（1）人口密集区、垃圾堆场、厂矿区、采石场、养殖场、农田、林区、林带。a.严禁在管道两侧各5米范围内取土、采石、用火、使用机械挖掘、挖塘、修渠、盖房（含各类建构物）、种植深根植物、排放腐蚀性物质、堆放大宗物资。b.在管道两侧各10米范围内进行任何机械动土作业或交叉穿跨越施工必须实现与管道企

业联系，确认安全许可后方可施工作业，否则，引发事故，依法严惩。（2）管道穿越河流在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内，禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下\*。但是，在保障管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外。（3）管道\*隧道在管道\*隧道中心线两侧各一公里地域范围内，禁止采石、采矿、\*。因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需实施采石、\*作业的，应当经管道所在地县级人民\*主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的防护措施，方可实施。（4）所有地段严禁：（一）擅自开启、关闭管道阀门；（二）采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道；（三）移动、毁损、涂改管道标志；（四）在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆；（五）在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物。4. 标示牌所有的中文、数字、边框、字迹要清晰，字为热传丝网印，字体为宋体，当管线名称等字数较多时，可适当调整字体宽高比，字体布置在牌面上边距30mm，下边距30mm，左右边距20mm的范围内。

上海赣珏实业有限公司

针对以往标志桩的缺陷做出了大力调整和改进：现生产的标志桩防撞、抗冲击、耐腐蚀、耐老化、颜色艳丽警示明显、重量轻、方便运输，是随着我国经济一起迅速发展起来的\*标志桩。