

广州石材石膏板燃烧性能等级检测已更新

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 广州石材石膏板燃烧性能等级检测已更新 |
| 公司名称 | 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 公司简称:华谨检测 检测范围:燃烧性能等级检测 检测级别:A1A2B1B2 |
| 公司地址 | 佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元 |
| 联系电话 | 18688243060 18688243060 |

产品详情

广州石材石膏板燃烧性能等级检测 检测项目

燃烧性能测试、易燃性、不然性、阻燃性、氧指数、耐火度、耐火等级等。适用范围密度板、防护服、纺织品、皮革材料、安、塑料、橡胶及其制品、岩棉等。相关检测标准 GB/T 2407-2008：塑料 硬质塑料小试样与炽热棒接触时燃烧特性的测定 GB/T 2408-2008：塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 5169.16-2017：电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5454-1997：纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5455-2014：纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 按照目前的国家标准或特殊规定（采购商制定）进行一系列的试验，测试下述参数，以评定材料的阻燃性：1、点燃性和可燃性，即被引燃的难易程度；2、火焰传播速度，即火焰沿材料表面的蔓延速度；3、耐火性，即火穿透材料构件的速度；4、释放速度（HRR），即材料燃烧时放出的热量和放出的速度；5、自熄的难易程度；6、生烟性，包括生烟量，烟的释放速度及烟的组成；燃烧性能分级 不同阻燃测试标准，有不同评判项目，不同测试条件，不同式样尺寸，不同引燃源，不同火源角度和位置，不同作用时间等，因此测试结果会有很大差别，不同标准间没有横向可比性，即使为等同引用标准，也要实际考量测试环境是否变化，操作人员是否作业，测试样品是否一致等因素。广州石材石膏板燃烧性能等级检测已更新 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/ST MA/EN/DIN/BS/GOST等的技术标准，掌握着新的检测方法

[台山土壤检测常规45项](#) [台山环境土壤检测单位](#)