

# 梅县矿棉吸音板燃烧性能检测公司

产品名称	梅县矿棉吸音板燃烧性能检测公司
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

梅县矿棉吸音板燃烧性能检测公司 燃烧性能标准 ASTM

D3801-2010测量处于垂直位置的固体塑料的比较燃烧性能的试验方法 ASTM

D4804-2014测量非硬质固体塑料燃烧性能试验方法 ASTM

D7309-2013通过微型燃烧量热法测定塑料和其它固体材料燃烧性能的试验方法 ASTM

E69-2002(2007)经火管装置处理的木材燃烧性能的试验方法 ASTM

E84-2015a建筑材料表面燃烧性能试验方法 ASTM

E162-2012a用辐射热源评定材料表面燃烧性能的试验方法 ASTM E2404-2015a评定表面燃烧性能用敷在木质基材上的纺织、纸或聚合物(包括基)墙壁或顶棚覆盖物的试样制备与安装规程 ASTM

E2573-2012评定表面燃烧性能用试样制备以及现场制造拉伸系统安装的规程 ASTM

E2579-2015制备与安装木制品试样以便评定其表面燃烧性能的规程 ASTM

E2599-2015评定表面燃烧性能用建筑反射绝热材料、辐射屏障和扩张天花板材料试样制备及安装的规程  
随着火灾科学和消防工程学科领域研究的不断深入和发展,对燃烧特性的内涵也从单纯的火焰传播和蔓延,扩展到包括燃烧热释放速率、燃烧热释放量、燃烧烟密度以及燃烧产物毒性等参数。而EN

13501-1的分级体系正是积极地考虑了上述特性参数,因而更科学。同时 EN 13501-1规定了一些试验方法既考虑了实际的火灾场景,又考虑了材料的\*终用途,因而更有实际代表性。基于上述原因,参照EN13501-1对GB 8624-1997作修订是非常必要的。防火材料是指各种对现代防火起到性的作用的、多用于建筑的材料。常用的防火材料包括防火板、防火门、防火玻璃、防火涂料防火包等。具有防止或阻滞火焰蔓延性能的材料。用于防火。有不燃材料和难燃材料两类。梅县矿棉吸音板燃烧性能检测公司

燃烧性能检测去哪? 第三方集体所有制研究所华谨检测技术研究所能够提供保温材料、保温板、皮革、纺织品、装修材料、面料、塑料、活动板房、染料、煤炭、挤塑板、防火涂料、木材、密目网、装饰材料、玻璃钢、纸面石膏板、泡沫板、砂浆等燃烧性能检测服务。拥有CMA资质和齐全的检测仪器。7-15个工作日便可以出具检测报告书。

[南沙强化木地板燃烧性能第三方检测](#)