

番禺彩钢板燃烧性能检测部门

产品名称	番禺彩钢板燃烧性能检测部门
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

番禺彩钢板燃烧性能检测部门 燃烧性能等级可以检测吗?华谨实验室提供燃烧性能测试服务,实验室是,提供燃烧性能测试服务,7-10个工作日出具燃烧性能测试报告。华谨高新技术企业,检测,实验室仪器先进,科研团队强大,一直秉着研发贡献精神服务客户,为客户提供科学的实验方案和强大的技术支持,52级实验室分支,支持上门取样/寄样检测服务。检测项目

燃烧性能测试、易燃性、不燃性、阻燃性、氧指数、耐火度、耐火等级等。适用范围
密度板、防护服、纺织品、皮革材料、安、塑料、橡胶及其制品、岩棉等。相关检测标准 GB/T 2407-2008:塑料硬质塑料小试样与炽热棒接触时燃烧特性的测定 GB/T 2408-2008:塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 5169.16-2017:电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5454-1997:纺织品燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5455-2014:纺织品燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 随着火灾科学和消防工程学科领域研究的不断深入和发展,对燃烧特性的内涵也从单纯的火焰传播和蔓延,扩展到包括燃烧热释放速率、燃烧热释放量、燃烧烟密度以及燃烧产物毒性等参数。而EN

13501-1的分级体系正是积极地考虑了上述特性参数,因而更科学。同时 EN 13501-1规定了一些试验方法既考虑了实际的火灾场景,又考虑了材料的*终用途,因而更有实际代表性。基于上述原因,参照EN13501-1对GB 8624-1997作修订是非常必要的。防火材料是指各种对现代防火起到性的作用的、多用于建筑的材料。常用的防火材料包括防火板、防火门、防火玻璃、防火涂料防火包等。具有防止或阻滞火焰蔓延性能的材料。用于防火。有不燃材料和难燃材料两类。番禺彩钢板燃烧性能检测部门

番禺彩钢板燃烧性能检测部门

[潮南防火门窗耐火性能检测机构](#)