

1Kg-5kg氧气源臭氧发生器污水高级催化氧化脱色除臭脱硫脱硝

产品名称	1Kg-5kg氧气源臭氧发生器污水高级催化氧化脱色除臭脱硫脱硝
公司名称	潍坊祥良环保设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	工期:1-15天 售货范围:全国 特点:高浓度
公司地址	山东省潍坊市潍城区望留街道姚家坡子村
联系电话	18765780639 18765780639

产品详情

1kg-5kg/h大型工业用臭氧发生器可用于工业废水、自来水消毒、废气处理、烟气脱硝，臭氧杀菌消毒效果好且没有二次污染。

1Kg-5kg氧气源臭氧发生器特点：

- 1、臭氧产生量稳定、浓度高
- 2、触摸屏人机操作，任意设定工作模式及处理时间，可实现PLC控制
- 3、在线检测臭氧浓度，气源进气压力、流量、温度，冷却水进水压力、流量、温度
- 4、采用电源软开关技术，功率因数 >0.95
- 5、专用电源和放电管形成最佳匹配
- 6、可以连续24小时不间断工作
- 7、进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压、变频和升压三大功能
- 8、具有优化的机械设计和先进的IGBT供电单元，谐波污染和能耗低，臭氧浓度高，结构紧凑，结实耐用
- 9、采用高硼硅放电管技术，整体材质不低于304材质，内电极及接触臭氧部分采用316L不锈钢放电电极

1Kg-5kg氧气源臭氧发生器结构组成：

气源供应系统、臭氧发生系统、气源处理系统、气源压力调节、流量控制分配系统、臭氧电极、臭氧电源、变压器、冷却系统、臭氧质量检测控制系统、臭氧智能投加系统、尾气处理等部分组成。

1Kg-5kg氧气源臭氧发生器技术特点：

- 1、臭氧专用高压变压器是逆变电路输出的交流电转换为适合臭氧放电体进行介质阻挡放电产生臭氧所需的高压电。
- 2、精确的变比控制及容量冗余，保证每台臭氧设备的高压幅度一致，满足满负荷长久可靠运行。
- 3、高硼硅石英玻璃管放电体，采用双间隙放电技术，结构PDM(脉冲密度调制式)臭氧专用电源，保证每天臭氧发生器的高效率、低功耗、高浓度。
- 4、核心部件采用进口、恒压源电源结构设计，不需要增设交流电抗器，具有抗干扰、负载短路保护(放电管破损及时保护功能)、过流保护、三相电欠压(过压)保护、运行时温度过高保护。

1Kg-5kg氧气源臭氧发生器参数：

【1】 高压力蜂窝式臭氧发生器

【2】 间隙放电单元

【3】 微电脑实控定时

【4】 304或者316不锈钢机身

祥良环保十多年臭氧发生器研发生产经验，一对一定制臭氧解决方案，包安装、售后！