

# 深圳劳恩一级代理商劳恩安全光栅TT间距20MM厂家提货现货供应

产品名称	深圳劳恩一级代理商劳恩安全光栅TT间距20MM 厂家提货现货供应
公司名称	深圳市图腾机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳宝安福永街道兴围社区兴华路南107号福兴 达物流园
联系电话	0755-33279212 16675168843

## 产品详情

德国劳恩安全光栅，安全光幕，车辆分离器，纠偏光幕，喷涂光幕，计数光幕槽型光电开关，光电传感器，卡扣式光电开关，激光传感器，激光位移传感器，光纤放大器，接近开关等

自检功能完善：当安全光幕保护器出现故障时，  
确保不向所控制的电器发送错误的信号。

抗干扰能力强：系统对电磁信号，频闪灯光，  
焊接弧光及周围的光源具有良好的抗干扰能力。

安装调式方便，配线简单，外形美观。

采用表面贴装技术，防震性能优越。

按照欧洲标准设计，已通过CE认证。

响应时间短(< 10ms),安全可靠性高。

超小外形设计，宽度和厚度仅有30x30mm，有效  
减小安装空间；光幕通过航空插头座与电缆线连  
接，可准确、快速、简便的装卸、布线。

独特的防水设计，可放在水里面泡2小时。

光轴间距 10mm 20mm 30mm 40mm

光栅类型 自动化型安全光栅

截面尺寸 30\*30mm

产品认证 CE认证

产品颜色 黄色/银色 (可选)

防护等级 IP65 /IP67(可选)

供电电压 DC24V  $\pm$  10%

响应时间 10ms

信号输出 NPN/PNP

同步类型 线同步

光束数量 4-72束

保护高度 40-2000mm

保护距离 30-3000mm

光幕形式 对射型

抗干扰能力 10000Lux

外形材质 铝合金

电路保护 反接保护/输出短路保护

消耗功率 3-8W

工作温度 -15 --65

环境温度 20C,RH 85%

介电强度 DC30V.5A

绝缘电阻 > 100 M

型号 ( NPN常闭) 光轴数目 检测高度 ( mm) 总高度 ( mm) 检测距离 ( m)

型号 ( NPN常闭) 光轴数目 检测高度

( mm)

总高度

( mm) 检测距离 ( m)

TT006CNCBE03G 6 100 156 0.1-3

TT008CNCBE03G 8 140 196 0.1-3

TT010CNCBE03G 10 180 236 0.1-3

TT012CNCBE03G 12 220 276 0.1-3

TT014CNCBE03G 14 260 316 0.1-3

TT016CNCBE03G 16 300 356 0.1-3

TT018CNCBE03G 18 340 396 0.1-3

TT020CNCBE03G 20 380 436 0.1-3

TT070CNCBE03G 70 1380 1436 0.1-3

TT072CNCBE03G 72 1420 1476 0.1-3

深圳市图腾自动化科技有限公司是一家以工业自动化为主营，融科、工、贸于一体，从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和工业电气自动化服务商。

德国西克SICK传感器、威纶通触摸屏、德国博恩斯坦安全开关、昆仑通态触摸屏、施耐德、欧姆龙、ABB变频器、西门子PLC、德国劳恩安全光栅光幕、明纬MW开关电源、顾美一体机、三菱PLC、松下传感器、之山伺服、伟创变频器等

电话：1711、88066、53 传真：0755-23302501