

设备安装二次灌浆料 支座垫板加固材料 水泥基浇注料

产品名称	设备安装二次灌浆料 支座垫板加固材料 水泥基浇注料
公司名称	广东土佳固建建材技术有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:土佳固建 型号:CGM-300 产地:广州花都
公司地址	广州市花都区花东镇九子村中街6号自编1号2-01
联系电话	13829788227

产品详情

珠海设备安装灌浆料，中山钢结构地脚螺栓灌浆料，东莞环氧树脂灌浆料，广州二次灌浆料，灌浆料特点早强,高强,大流动度(自流),无收缩

1. 早强、高强：24小时后强度高可达60MPa以上，设备安装完毕后24小时即可运行生产。
 2. 自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
 3. 微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。
 4. 无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。
 5. 抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。
 6. 耐久性：30次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
 7. 耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。
 8. 抗开裂能力：现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。
- 灌浆料用途灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，建筑加固，梁柱截面加大、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。灌浆料应用范围1.需高精度安装的设备设备基础的一次灌浆和二次灌浆。钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。
- 2.建筑加固改造工程，梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。
 - 3.道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。
 - 4.铁路轨枕的锚固施工。
 - 5.柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。
- 参考用量 参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量。包装贮运1、包装规格：40kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。2、保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用。3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运输。