

3M13半导体胶带 3M半导体胶带 3M13

产品名称	3M13半导体胶带 3M半导体胶带 3M13
公司名称	南京傲来胶粘制品有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:3M 型号:13*半导体胶带 基材:橡胶
公司地址	南京市鼓楼区建宁路38号金桥装饰城B2012-1号
联系电话	025-58650661 13801591488

产品详情

品牌	3M	型号	13*半导体胶带
基材	橡胶	胶系	乙丙橡胶
总厚度	0.76 (mm)	颜色	黑色
产品认证	SGS		

产品介绍：scotch 13半导体胶带从形极极好；半导电的乙丙橡胶带基绝缘胶带，不需硫化、性能稳定；使用温度范围宽并保持稳定的电导率；和电缆的屏蔽材料有良好的相容性；

适用范围：高电场下均匀电场，减小电场应力；5kv以上电缆的屏蔽层的延伸；作为固体介质绝缘电缆的屏蔽层；恢复半导电层；

产品特性：乙丙橡胶拉伸时保持电导率；在过载温度性能保持稳定；抗溶剂，抗紫外和潮气；半导电性；易于拉伸，对在不规则表面具有良好的从形性；与各种电缆和导体相容性好；用于室内和室外；

3m scotch 13半导体胶带；颜色：黑色；尺寸：19mm × 4.5m × 0.76mm；拉伸强度：6lb/in，断裂伸长率：800%，工作温度：90摄氏度；应急过载温度：130摄氏度；体积电阻率：10¹³ohm-cm；电阻测试试验：10000欧姆；品牌：美国，3m