

MP420复合气体检测仪

产品名称	MP420复合气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MP 型号:MP420复合气体检测仪 功能:复合气体检测仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

MP420复合气体检测仪

MP420复合气体检测仪 MUNI便携式复合气体检测仪，可对可燃气体（LEL）、氧气（O₂）、一氧化碳（CO）和硫化氢（H₂S）四种气体进行准确检测，针对不同的应用行业可以选择检测HCN、SO₂等气体；能耗控制技术可确保一次充电后可以超过24小时连续操作时间；MUNI设计轻便小巧方便携带，防护等级更是可达IP68，可以适合严苛的工况环境；坚固耐用的设计，操作和维护简单，低使用成本等特点。被应用在冶金、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理、船运等行业。

主要特点及性能优势

体积小、重量轻适合人员佩戴 IP68防护等级、95dB@30cm声音报警
合规和安全提示，保证了使用者人身安全
四个红色LED，360度可视，三种不同颜色（绿、黄和红）指示不同工作状态
mPower传感器、电池、电路自诊断技术，确保仪器一直处于很好的工作状态
支持低功耗红外可燃气体传感器、无铅氧气传感器、HCN以及SO₂传感器
实时显示气体浓度，带自动背光，清晰可见 整机质保一年

MP420复合气体检测仪规格及仪器指标

尺寸	110 x 60 x 28 mm
重量	226 g
传感器配置	标准配置为LEL/O ₂ /CO/H ₂ S可选配SO ₂ 、HCN

采样方式	扩散式
标定	零点+标准气体
电池运行时间	标准24小时*在低温-20 运行时间超过14小时
电池充电时间	小于6小时
工作温度湿度	-20 ~60 ; 0~95%RH (无冷凝)
安全认证	UL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D
	T4 , -20 ° C Tamb +50 ° C
	IECEX : Ex da ia C Ga T4
	ATEX: Ex ia C Ga
CE认证	中国认证 : China Ex ia IIC T4 Ga
计量认证	2014/30/EU (EMC)
性能测试认证	中国CPA
船级认证	LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104)
数据存储	CCS、ABS
标定方式	1000事件包含 (报警、功能测试以及标定)
按键	手动和自动标定平台
报警方式	两个大按键
抗电池辐射	95dB@30cm、LED闪烁、振动
显示屏	EMI/RF等级:EMC Directive 2014/30/EU
显示内容	LCD , 带自动背光
报警信号	传感器名称、实时显示值、电池电压、数据存储状态、安全策略指示
传感器寿命	高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、传感器故障报警、超量程报警
	H2S&CO 期望寿命大于5年
	O2 期望寿命大于3年
防护等级	其余传感器 期望寿命大于4年
质保	IP68
	标准整机质保1年