

玄武岩棉保温板报价电话

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 玄武岩棉保温板报价电话 |
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司 |
| 价格 | 6.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城 |
| 公司地址 | 大城金地工业区 |
| 联系电话 | 0316-5960599 18831611518 |

产品详情

岩棉板（Stone wool board）又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。

岩棉板特点

一、防火

外墙岩棉板原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。

主要防火特性：

具有较高防火等级A1级，能有效防止火势蔓延。

尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。

耐高温，熔点高于1000 。

在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。

在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

二、保温隔热

外墙岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有的保温效果。

三、吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了华骏岩棉是一种出色的吸音降噪料。

四、憎水性

憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无毛细渗透。

五、抗潮湿性能

岩棉在相对湿度很大的环境下，体积吸湿率小于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

六、无腐蚀性

岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。