

# 钢烟囱玻璃鳞片胶泥防腐

产品名称	钢烟囱玻璃鳞片胶泥防腐
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

因为不同的配料，不同的配料比例。经过很长的时间开始接触玻璃鳞片上世纪80年代中期不同的成分配比生产出来的产品不同所以造成了它的地位。我们的玻璃鳞片开始不断的研究创新，创造出来很多很棒的产品，而这些产品都是在玻璃鳞片的基础上研究出来的我们只能在其主原料上加入以下乙烯基树脂，环氧树脂等原料来加重它的防腐效果，或者是改变它适应温度的能力，比如说高温玻璃鳞片胶泥，中温玻璃鳞片胶泥等等。并在一定温度条件下。玻璃鳞片涂料以它比较强的耐腐蚀和抗渗透性。作为一种重防腐涂料广泛应用化工大气和海洋等比较恶劣的环境里。一般可使用10年或15年以上。即使在酸碱盐和溶剂介质里。

### 玻璃鳞片涂料施工方法

经处理后的待衬表面涂刷底涂。取计量好的底涂料，加入适当比例的配套固化剂搅拌3min以上，搅匀后使用。用毛刷或辊刷涂1~2道，用量约0.20kg/m<sup>2</sup>道左右。需进行底涂时，底涂涂刷方向应与前道施涂方向相互垂直，并在底漆涂刷12h后涂刷底漆。

施工质量控制为膜厚均匀，正常表象会呈现光泽，漏涂，干涂现象。

钢结构涂装中发现结构表面缺陷，应及时采用树脂腻子补救，防止隐患形成。

在混凝土或耐火砖等多孔性基础上，在上底涂前，应采用配套的封闭料对混凝土或耐火砖基面进行封闭，其用量一般在0.4kg/m<sup>2</sup>~0.8kg/m<sup>2</sup>(根据不同的基面来确定)。

若底涂的粘度略高或在低温的施工环境下，为了能更好地润湿基面、确保涂层与

基层的粘接性，可在涂中适当添加5%以内的活性稀释剂溶剂进行稀释，乙烯基酯树脂玻璃鳞片涂料的溶剂为苯乙烯。