

# 高温箱式炉多面加热

产品名称	高温箱式炉多面加热
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温控:智能触摸屏 控温精度:1度 炉膛材质:陶瓷纤维
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

高温箱式炉多面加热，高温箱式炉，高温炉，箱式炉

多面加热高温箱式炉的技术参数：

### AFD箱式炉

炉体结构	采用优质冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高的风冷双层炉体结构，炉壳之间装有风机，可以快速升降温，保证了可180度侧开，方便在高温状态下取料；
开门方式	采用国标电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。
电器	1000度-1800度均可实现
温度类别	220V/380V
电源	硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝
加热元件	200 × 150 × 150 300 × 200 × 200 300 × 300 × 300 400 × 200 × 200 400 × 300 × 300 400 × 400 × 350 500 × 300 × 200 500 × 300 × 300 500 × 500 × 500 600 × 400 × 400 600 × 600 × 500 700 × 600 × 500 800 × 500 × 500 800 × 800 × 800 1200 × 800 × 600 内腔大小可根据客户具体要求进行定做。
腔体尺寸 (mm)	高温纤维板或高温砖，多块精心搭建而成，它具有耐高温，耐酸碱，不易裂，使用寿命长导热慢，节能，独特的炉膛设计，经久耐用
炉膛内部材料	选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温，耐高温，导热小，同温度而选择保温材料)
中层保温	高温毡或纳米纤维板，(根据不同温度而选择保温材料)
外层保温	采用全智能30段PID控制温控仪，温控仪是双行LED显示表盘，主要灵敏，保温，降温温度曲线，无人职守，PID控制，带有偏差，超温报警，使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间设定，设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全.可显示温度、温度、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等
温控仪	

控温精度

± 1

可选配件

计算机接口

预留了485转换接口，可通过我部的软件，与计算机互联，可实现单机的远控制、实时追踪历史记录、输出报表等功能；可安装无纸记录装置、输出

无纸记录仪

可以储存多条升温，保温、降温曲线，带有USB接口，可直接拷贝数据显示与打印。

气氛接口

可从炉体后部安装进气和出气口，可在实验时向炉腔通入惰性气体或

质保期

一年质保期，终生维护（不包含加热元件等易耗件）

操作方法

联系相关销售