

全自动纸箱印刷机云南高速纸箱印刷机需要用到的设备

产品名称	全自动纸箱印刷机云南高速纸箱印刷机需要用到的设备
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

与五年前在十届全国人大四次会议上通过的十一五规划明确提出实现21年人均国内生产总值比2002年翻一番目标不同，记者在陆续召开的211年地方中发现，许多地方淡化了GDP增长指标。北京和上海两地的GDP增长目标均比十一五期间调低了1个百分点。北京市市长公开表示：降低发展速度，有利于我们的结构调整。山西省晋城市的十二五规划发展目标也有一个重大变化：依托资源禀赋当家的2载的尿素产业从的位置上退下来了，明显传递出十二五进行产业调整的信号。需要用到的设备工艺特点：

- 1.使用环保水性墨水，无污染固、液、气的排放。
- 2.数码印刷，不需要纸板，打样方便。
- 3.个性定制，每个版面的图案可个性定制。
- 4.快速换版，无须洗机换模型，节约时间。
- 5.按需生产，可随时补单。
- 6.智能化控制，人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定，间隙可调，位置偏差小于0.5mm。
- 8.印刷质量稳定，色彩还原度高。

9.整机结构紧凑，能耗低、占地小，特别适合小单，散单的加工。

全自动纸箱印刷机云南高速纸箱印刷机需要用到的设备全自动纸箱印刷机优势：1.影像级打印质量，多级灰度打印，精度高达1200dpi，可实现更丰富的图像印刷效果，高精度喷头，物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机，Y轴选用高精度伺服电机，高精度传动系统。2.高产能输出通过四色印刷，1pass速度可高达500平方米/小时，2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高自动送料装置，高灵敏激光光电眼检测，平稳的皮带传送纸系统，保证连续打印的高度稳定。

4.操作、维护简单方便

模块化设计，便于安装、调试，以及后期维护，人性化的操作界面，上手更简单。5.色域宽广

采用icc校正软件，让色彩还原更真实。6.智能控制 各系统智能互锁控制，保证机器的运行安全、稳定。产品回收和排风系统：由筒内旋风分离器、振动冷却收料器、旋风分离器、排风机，湿式除尘器，管道等组成。干燥过程完成后，干燥产品悬浮在空气中，对离开干燥室的空气中所带出的干燥产品，必须有效地加以分离及回收；以保证干燥过程能获得大产量和防止粉料逸到大气中造成空气污染。本机采用一次性收料系统。干成品与空气的混合物经内置旋风分离后使产品从干燥室底部出来后落到振动冷却收料器（冷却效率75%）部分产品进入旋风分离器，经分离后，成品干粉由设在旋风分离器下部收料筒收集，含有少量微尘的废气从旋风分离器上部出来后进入湿式除尘器，经除尘净化后由排风机经烟囱排入大气（需安装冷凝段）本机采用的湿式除尘器为水喷淋填料过滤型，压力损失小，过滤效率高，附有水箱及水泵，供循环使用，当喷淋水质达到一定浓度后，可进行前道工序进行回收利用或经废水处理系统进行

处理后排放，除尘器内填料应定期进行清洗。回收制冷剂无论是冬季，还是夏季移机，都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空调器，可用遥控器设定制冷状态，待压缩机运转5 - 1分钟，制冷状态正常后，用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽，关闭高压管（细）的截止阀门，1分钟后管外表结露，立即关闭低压管（粗）截止阀门，同时迅速关机，拔下电源插头，用扳手拧紧帽，至此回收制冷剂工作完成。（如果是冬季，宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器，然后控制制冷状态设定开机。