

华为R4850G2机房通信50A高频一体化电源模块

产品名称	华为R4850G2机房通信50A高频一体化电源模块
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:r4850g2 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为R4850G2机房通信50A高频一体化电源模块

维谛R48-1800A整流模块技术参数表

参数类别 参数名称 数值

环境条件 工作温度 -40 ~ 70

贮存温度 -40 ~ 70

相对湿度 90%RH，无冷凝

海拔高度 -200m ~ 1800m。海拔高度2000m以上降额使用

冷却方式 强迫风冷

交流输入 输入电压制式 单相三线制

输入电压范围85Vac ~ 300Vac

额定输入电压200Vac ~ 250Vac

功率降额输入电压范围85Vac ~ 176Vac

不工作承受大静态电压415Vac

额定输入电流<9A@1740W

大输入电流<12A@1740W/176Vac

输入冲击电流 17A

允许输入电网频率45Hz ~ 65Hz

额定输入电网频率50Hz/ 60Hz

直流输出输出直流电压范围42V ~ 58V

输出直流电流0A ~ 33A

维谛R48-1800A稳压精度< $\pm 0.5\%$

负载调整率 $\pm 0.5\%$

电压调整率 $\pm 0.1\%$

开机启动冲击电流 17A

输出限流特性无级限流，限流点0A ~ 33A(可以通过监控单元调节)，限流精度 $\pm 1A(42V \sim 58V)$

功率因数和THD功率因数>0.90 @25% ~ 50%额定输出功率

>0.98 @50% ~ 额定输出功率

>0.99 @额定输出功率

THD<5% @50% ~ 额定输出功率

供应商信息