

# 更换安装伸缩缝胶条 眉山更换安装伸缩缝堵漏橡胶条加工方便 众拓路桥

产品名称	更换安装伸缩缝胶条 眉山更换安装伸缩缝堵漏橡胶条加工方便 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

旧混凝土破碎采用空压机风镐冲击孔扩压破碎,必要时采用先冲孔,在孔内套塞钢片和粗钢钎进行人工锤击破碎;混凝土破碎凿除旧时注意做好深度控制,只凿除后浇筑的混凝土,不得梁体端部混凝土和钢筋,以免影响梁体受力或预应力损失。

再次,施工人员,特别是工长及质检人员,应随时对操作人员所施工的内容、进行检查,在现场为他们解决施工难点,进行的,随时指出达不到要求及的部位,要求操作者整改,在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度,在整个施工中,做到工前有交底,有检查,工后有验收的“一条龙”操作,以确保工程。

不论采用何种包装,都应捆扎包装平整、牢固可靠,如有特殊要求,可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件须用塑料薄膜装袋封口。

在位移箱边梁的两侧都要焊接钢筋,同时,还可在预埋钢筋上焊接伸缩缝的锚固装置,以此达到伸缩缝不发生的目的。与此同时施工人员在植筋时每两个之间的间距要以桥梁中心线作为,另外要依据伸缩缝移位箱毛之间的间距作为布置的尺寸。

六、使用中如有任何疑问或技术问题,我们将为您提供技术支持。橡胶伸缩缝密封胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时,桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点了桥梁工程界的欢迎与好评。

植筋应采用植筋胶或环氧树脂,通过钻孔植筋,深度不得小于15cm,植筋钻孔时注意不要损坏梁端钢筋或造成梁端砼掉块。从中间向两端先点焊固定伸缩缝,然后检查复位,确定符合要求后,再由中间向两端补焊,每处焊缝长度不小于40mm。