

警示胶带4.8*22m 诺信

产品名称	警示胶带4.8*22m 诺信
公司名称	济南诺信包装材料有限公司
价格	5.00/卷
规格参数	品牌:诺信 厚度:0.14 (mm) 颜色:红白
公司地址	济南市长清区张夏镇土屋村
联系电话	86 531 88263186 13395311186

产品详情

品牌	诺信	厚度	0.14 (mm)
颜色	红白	适用范围	警示胶带用于标识警示区域、分割危险警示、标注分类等
宽度	4.8 (mm)	基材	pvc

警示胶带用于标识警示区域、分割危险警示、标注分类等

- 1.粘性强,能用于普通水泥地面
- 2.比起地上划漆,操作简单
- 3.不仅能用在普通地面,也能用在木地板、瓷砖、大理石、墙上和机器上(而地上划漆仅能用在普通地面上)
- 4.油漆无法划出双色的线条

警示胶带

规格参数:宽4.8厘米,长25米,共计1.2平方米;厚0.15毫米

备注:

标识胶带用做区域划分时,叫作划线胶带或区域胶带;用做警示时,叫警示胶带。但实际上两者都是同一种东西。当用做区域划分时,目前还没有相关的标准或约定俗成的说法,来规定什么样的区域需要用什么样的颜色来划分,绿、黄、蓝、白都普遍有人使用。当用作警示时,根据gb 2893—2001《安全色》和卫生部2003年发布的《工作场所职业病危害警示标识》,单色的红、黄、绿和双色的红白、绿白和黄黑都可用作警示线。在这里,我们建议把划线胶带和警示胶带做个区分。白、黄和绿作为划线用;红、红白、绿白和黄黑作为警示用。

当作为警示用时,红色表示禁止和阻止的意思;红色与白色相间条纹表示禁止人们进入危险的环境;黄色与黑色相间条纹表示提示人们特别注意的意思;绿色与白色相间的条纹表示更为醒目的提示人们。

胶带的贮运与使用保养

- 1、胶带应存入库房,避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触,保持清洁干燥,距发现装置1m以外,室温在-15 ~40 之间。
- 2、胶带应成卷放置,不折叠,存放时间过久时应每季翻动一次。防静电警示地板胶带
- 3、装卸输送带时最好用吊车,并用并有横梁的索具平稳吊起,避免损坏带边,切勿蛮横装卸,引起松卷甩套。
- 4、胶带的类型,规格要根据使用需要和具体条件,合理选取。
- 5、不得把不同品种,不同规格型号,强度,布层数的胶带连接(配组)在一起使用。
- 6、输送带接头最好采用热硫化胶接,以提高可靠性,保持较高的有效强度。
- 7、输送机的传送辊筒直径与传送带的最小带轮直径应符合有关规定。
- 8、勿使胶带蛇行或蠕行,要保持拖辊,立辊灵活,张紧力要适度。
- 9、输送机装有挡板和装洁装置时,应避免对胶带的磨损。
- 10、清洁度是胶带良好运行的基本条件,外来物质会影响带子偏心,张力差异,甚至断裂。
- 11、使用中发现胶带有早期损坏现象时,应及时查找原因,修理,避免不良后果的出现。

扩展阅读：