

# 陕西安康报警气瓶柜实验室专用

产品名称	陕西安康报警气瓶柜实验室专用
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜 陕西安康 报警气瓶柜 实验室专用

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。

PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	190
CLQ202	90	双门/手动	190

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您下面给出一个典型的开关型的驱动电路来逐步分析开关型驱动电路的工作状态。开关行LED驱动电路图从可见，开关型LED驱动电路可以划分为以下的几部分：低频整流滤波电路、自激振荡电路、稳压电路、取样脉宽调整电路和高频整流滤波电路等。市电交流22V通过12V的变压器降压，然后经过桥式整流二极管3N258和电容C2组成低频整流滤波电路，转换成一个类直流电电源。功率三极管QQQ3和电容C5电阻R2组成一个自激振荡电路，其中Q2是PNP管，为脉宽调整管，Q1和Q3一个为PNP管，一个为NPN管，两个管子复合组成开关调整器，CR2通过调整参数可以设置器振荡频率。是涂料、油墨的生产和消费大国，由此带来的挥发性有机物(VOCs)污染成为PM2.5臭氧污染的重要来源。涂料、油墨生产企业数量多，规模小，分布散，不少企业的生产方式粗放，污染控制水平不高，无组织排放严重。为了引导涂料、油墨行业的VOCs治理，亚洲清洁空气中心联合华东理工大学修光利教授的研究团队共同开发了培训材料涂料油墨生产企业VOC排放核算及治理技术指南。VOCs治理需要同时抓住原材料、工艺过程及末端治理三个部分。