

华为TP48600T-N20A8系列高频48v通信室内电源

产品名称	华为TP48600T-N20A8系列高频48v通信室内电源
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华为:室内电源 型号:华为TP48600T 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为TP48600T-N20A8系列高频48v通信室内电源

交流输出 32A/2P × 2,16A/1P × 3

直流配电

输出空开

一次下电：63A/1P × 4（MCB），32A/1P × 4（MCB）

二次下电：32A/1P × 3（MCB），16A/1P × 7（MCB），10A/1P × 3（MCB），6A/1P × 3（MCB）

输出电压 -42VDC ~ -58VDC, 额定值: 53.5VDC

电池熔丝 160A × 2

直流防雷 差模10kA/共模20kA,8/20 μs

整流器

容量 50A

输入电压 85VAC ~ 300VAC,额定值220VAC

输出功率 2900W (176V AC ~ 300VAC) (高效模块 : 3000W) ;

1200W (85V AC ~ 175VAC)

整流器效率 高点 92.5% (高效模块 : 96%) ; 91.5% (230V AC,35% ~ 80%负载)

模块尺寸 88.9mm × 103mm × 243mm

功率因素 0.99

谐波失真 5%

控制器

信号输入 4路模拟量 (1 路环境温湿度,2 路环境温度和1 路电池温度)

9路开关量 (包括6 路通用干接点输入,烟雾,水浸和门磁)

告 输出 8路干接点

通信端口 一路FE接口,一路RS485/RS232接口

插拔方式 支持热插拔

显示模式 LCD

环境指标

工作温度 -10 ~ 45

储存温度 -40 ~ 70

工作湿度 5%~95% (无凝露)

工作海拔 0~4000米

华为电源系统TP48300T-N20A8一种AC/DC室内一体化电源系统,可配置6个48V/50A整流模块,系统配置容量可达300A。

华为TP48300T室内通信电源柜48V300A性能特点

TP48300T是华为公司研发的一种AC/DC室内一体化电源系统,可配置6个48V/50A整流模块,系统配置容量可达300A。

华为电源系统TP48300T-N20A8简介

华为电源系统TP48300T-N20A8满足300A及以下容量需求

可手动和自动切换,支持油机和2路市电接入

整流模块和监控均支持热插拔技术,安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命

标效整流器效率 92.5% (高效模块 : 96%) ,MTBF>25万小时

整流器工作环境温度范围-40 ~ 75 ,55 输出不降额

用户接口支持8 路干接点输出,9 路开关量输入 (包括6 路通用干接点输入,烟雾,水浸和门磁) ,4 路模拟量输入 (1 路环境温湿度,2 路环境温度和1 路电池温度) 。

华为电源系统TP48300T-N20A8规格

尺寸 600mm (宽) × 600mm (深) × 2000mm (高) (加围框可达2200mm高)

柜体颜色 潘通428C

重量 150kg (不含整流器)

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装,地面安装

走线方式 上下**进出线

维护方式 支持前维护,支持靠墙 (离墙壁距离 100mm)

保护等级 IP20

输入制式 220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

输入电压 85VAC ~ 300VAC

输入频率 45~66Hz,额定值: 50Hz/60Hz

输入空开 ATS 63A/3P × 2

交流防雷 标称雷击放电电流20kA,雷击放电电流40kA,8/20 μs