

# 更换施工伸缩缝止水胶条 亳州更换桥梁伸缩缝防水胶条优选材料 众拓路桥

产品名称	更换施工伸缩缝止水胶条 亳州更换桥梁伸缩缝防水胶条优选材料 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2) 伸缩量计算不或设计不当：造成伸缩缝型号选择不当,伸缩缝偏小造成装置损坏。还有一些暗埋式伸缩缝因填缝料掉落而造成路面铺装开裂损坏,应进行改造。3) 施工安装不当：施工中对伸缩缝的施工工艺不或把握不当造成破损。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶胶料适用范围：1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区公路桥梁伸缩缝堵漏用橡胶条桥梁伸缩缝封水胶条道路桥梁伸缩缝均有供应，欢迎各施工单位前来。

一、伸缩缝装置的损坏成因分析1) 重交通荷载作用下的疲劳：桥梁结构在各种荷载作用下会产生竖向挠度，位于桥梁端部的伸缩装置也随之产生垂直变位、水平变位和转角变位。特别对于大跨径桥梁结构或梁体刚度较小、容易挠曲的结构，梁体的挠曲变形会在梁端伸缩装置处产生较为明的转角变位，并伴随水平和垂直变位。

坐落于省道121线上的徐洪河大桥属于二级桥梁，每天车流、量都比较大，如果发生意外事故，将会给群众生命财产造成损失和影响道路通行状况。目前，该桥已经更换完成全部4道共计48米的伸缩缝橡胶条，切实了桥梁的使用寿命，确保干线公路桥梁安全。

一般应该遵循以下几个原则。a、变形量的要求b、几何尺寸的要求。c、不得损伤桥梁上的主要受力构件。d、钢筋分布受力要求。e、尽可能利用原伸缩缝的预埋件。f、必须同原桥钢筋有足够的连接，刚性锚固，并使之成为一个整体。

2、橡胶条夏天高温后变宽，其残余变形较大，橡胶板松弛，车辆经过时起伏变形大，造成行车颠簸；而且由于拍击现象橡胶板加速损坏；3、橡胶板用螺栓固定一段时间后，螺栓松弛橡胶板上插孔变大也造成橡胶板松弛从而影响使用。