

BCT-SC6004/6006型 水质硫化物酸化吹气仪

产品名称	BCT-SC6004/6006型 水质硫化物酸化吹气仪
公司名称	博驰特（重庆）仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品品牌:博驰特 产品型号:BCT-SC6004/6 产地:重庆
公司地址	重庆市高新区曾家镇大学城西路11号附211号（注册地址）
联系电话	19112091837

产品详情

产品概述

水质硫化物-

酸化吹气仪是我公司根据中华人民共和国国家标准：水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法HJ 1226—2021，碘量法HJ/T60-2000标准开发生产的。完全满足样品前处理的需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该酸化吹气仪具有容易控制、操作简便、快捷等特点。

该仪器是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。

执行标准：

执行标准：水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法HJ 1226—2021酸化-吹气-吸收法,碘量法HJ/T60-2000。

主要特点：

- 1、可根据需求选择不同的分析方法亚甲基蓝分光光度法或者碘量法。
- 2、根据国标对流量的要求，实现4/6通路的气体流量精密控制，大大减小实验误差。
- 3、250mL大容量碘量瓶，可同时预处理4/6个样品。
- 4、各反应瓶为独立的气路系统，避免样品的交叉污染以及节约气体。

- 5、密闭气路系统，尾气可排室外或者吸收处理，避免有害气体对实验人员的伤害。
- 6、采用恒温水浴加热，配合温控系统，具有良好的温度均匀性。
- 7、采用优质镜面不锈钢材质制作，具有优异的使用性能。
- 8、主机应用手动升降系统，配合旋转样品托盘，可方便实验操作。
- 9、多色气体管路，可快速理清气体管路系统。

注意事项：

- 1、水质硫化物--酸化吹气仪使用AC220V，50HZ电源，并有良好接地。
- 2、该仪器内部有电加热元件，仪器请远离易燃易爆物品。
- 3、请在通风的环境中使用。
- 4、如该酸化吹气仪的散热风扇故障请勿使用。
- 5、打开电源前，须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水、纯水、离子水。干烧会损坏加热元件。
- 6、停用时请将样品架停在中间的任意位置，不要将样品架停在*低或*高的自动停止位置。

技术参数：

序号	型号：BCT-SC6004/6006型	
1	样品数：	4个 或6个
2	氮气流量计控制：	0-10L/min
3	加热方式：	恒温水浴
4	加热功率：	1000W
5	温度范围：	室温—99.9
6	显示方式：	数字显示
7	控温精度：	± 1

发货清单

序号	名 称	单 位	数 量
1	主机	台	1
2	吸收显色管70ml	只	8
3	样品架	副	
4	连接管	包	
5	弹簧		