

更换伸缩缝止水胶条 固原桥梁伸缩缝止水带更换安装优选材料 众拓路桥

产品名称	更换伸缩缝止水胶条 固原桥梁伸缩缝止水带更换安装优选材料 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

为保证各连接钢环与预埋件的有效焊接,应根据实际缝大小,备置一定数量规格不同的钢板作为衬垫。2.3 伸缩缝的运输存放及安装伸缩缝在厂家装车及现场卸车时,注意吊点位置合理,做到不扭曲变形、碰撞弯曲、划磨等。运输中要设置防护垫并牢固,不因道路的颠簸松动而造成伸缩装置的损伤。

当混凝土的强度处于50%以上后,才可将橡胶带安装好,安装期间应该先把缝隙里面的泡沫模板以及其它的杂物全部取出来并清理干净,之后把边梁以及中梁凹槽里面的粉尘等杂物吹除并采用由蜡油或者黄油所构成的油涂抹在上面,借助专有撬杆工具把橡胶条嵌入到凹槽里面,这样就算彻底完成了伸缩缝的安装。

(1)、伸缩缝预留槽要顺直,其宽度和钢筋的预埋要符合设计要求。应特别注意桥台背墙伸缩缝钢筋的预埋,施工时往往漏埋。(2)、铺筑沥青砼前应进行临时填埋,保证重车通过不松散,并能适应一定的伸缩。(3)、安装应由生产厂家的专业队伍来进行。

4、做好混凝土的养生和橡胶带安装工作:施工人员在混凝土浇筑初凝之后就需立刻在它的上面覆盖一层土工布或者旧的毛毡(麻袋)等进行保水保护,另外终凝之后还要及时对其进行洒水养生,确保具备足够的度以便混凝土可以水化固结直到能够施工设计强度要求的。

我公司视、诚信为生存准则,为保证产品,公司对所售产品采取终身跟踪服务,排除客户后顾之忧,建立完善的体系,以谋求方针为导向,达到高要求,现我公司所销售产品已运用于国内近百个大中型工程建设项目,与多家工程承建单位达成长期购销合同。

同时雨水的冲刷也会对梁体造成一定的损伤。所以全桥伸缩缝已经损坏的胶条，即将在雨季来临之前全部进行更换。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌。新工艺操作方便实用，有效了工作效率和安装。桥梁伸缩缝胶条用途桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，的生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。