

日本ATTO蠕动泵WSP-3300PeristaQuantumPump

产品名称	日本ATTO蠕动泵WSP-3300PeristaQuantumPump
公司名称	万代国际贸易（深圳）有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:ATTO 型号:WSP-3300 产地:日本
公司地址	龙华区民治街道梅陇路昌盛科技大厦502
联系电话	0755-21014665 18166195863

产品详情

Perista泵/耗材 数字泵WSP-3300PeristaQuantumPump

新产品 现有蠕动泵产品尚未开发，采用未实现的新技术

应用

提高稳定性、再现性、耐化学性、流速、可操作性和外部控制功能

数字新型蠕动泵

与生物生产和研究过程完全兼容

各种准备

发酵培养

化学循环实验

灌注培养/固定

色谱法等

产品特点

《非接触金属》 BioSafe 无菌、无污染、卫生干净的液体输送

通过“定量流量稳定性”和“高流量再现性”实现“高流量精度”

12工位旋转辊系统中的<低脉动>

采用《Perista 标准油管》

清晰灵活<<触摸屏操作/设置>>

通过外部控制、脚踏开关和远程控制提高生产力

产通越微	型号名称Perista 泵	3个频道
流量		内径2mm 外径4mm : 0.01-13mL/min 内径4mm 外径6mm : 0.01-35mL/min
可变流量范围		0.005~50rpm (流量取决于管子)
流动稳定性		± 1%/h (内径2mm外径4mm管稳定后)
起升高度		挤出 21m 以上 吸力 6m
滚筒		12 SUS304
管子		ATTO Perista Q 标准油管
管寿命		2周以上 (连续使用时)
环境温度/湿度		4 至 40 ° C , 无冷凝
马达		步进电机
触控面板		4.3英寸压敏
环境		连续运转 : 流量、大流量的%、转数送液方向 : CW/CCW自动停止 : 体积、时间 显示 : 流量 (mL/min、 mL/h)、流量百分比、 转速、实际流量、定时器/剩余时间/剩余容量
机身材质		铝/SUS/SPCC/POM
电源/功耗		AC100 -240V 50/60Hz / 20VA 12W (使用三个 6-4mm 标准油管时)
尺寸/重量		130mm(W) × 260mm(D) × 135mm(H)5kg

操作画面

操作示例 : 执行校准

送液部分

产品配置零件名称	数量
蠕动泵体	1个单位
ATTO标准油管（烯烃）内径2mm外径4mm（带鲁尔接头）	三
ATTO标准油管内径2mm外径4mm（1m）	—
电源线	—

本体价格：398,000日元所示价格为仅在日本有效的国内价格

产品代号	产品名称	价格	数量
	WSP-3300 蠕动泵		1台
1221461	ATTO标准油管（烯烃）内径2mm外径4mm（带鲁尔接头）		1套（10个）
1221463	ATTO标准油管（烯烃）内径4mm外径6mm（带鲁尔接头）		1套（10个）
1221462	ATTO标准油管（烯烃）内径2mm外径4mm（5m）		1
1221464	ATTO标准油管（烯烃）内径4mm外径6mm（5m）		1
1221470	脚踏开关		1个