

M1240 电动单吸式活塞泵

产品名称	M1240 电动单吸式活塞泵
公司名称	上海妙亮化工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	压力:1.6 (Mpa) 材质:铸铁 泵轴位置:其他
公司地址	上海市奉贤区南航公路2368号4幢205-206室
联系电话	15801811019 13801960622

产品详情

压力	1.6 (Mpa)	材质	铸铁
泵轴位置	其他	叶轮吸入方式	单吸式
驱动方式	电动	性能	耐腐蚀
用途	化工泵	品牌	妙亮
型号	M1240	适用范围	进料
流量	500 (m3/h)	扬程	100 (m)
叶轮数目	3		

活塞泵是自吸，无阀，正排泵。流量与转速成正比，可以输送各种粘稠或含有颗粒物的介质。泵结构紧凑。对介质剪切小，运行震动小。

流向旋转活塞泵完全对称设计允许在任何情况逆向运转,只需要改变轴和转子的转向既可.这样就可以实现由一台泵完成储罐的装和卸两项工作.液流泵的入口规正宽敞,易于粘性或含有固体颗粒的介质能通过.介质在泵腔内的短距离移动即从出口输出,截止的输送非常平稳.即使介质含有纤维或带状物品.也不会发生堵塞现象.空间占用旋转活塞泵设计精巧紧凑,可以在空间极其有限的情况下顺利安装.法兰的设计和电机的摆放可以根据场地情况做相应的调整,以适应客户的空间限制.同步齿轮旋转凸轮在同步齿轮的驱动下同步旋转.同步齿轮的精确驱动,保证了旋转凸轮的精确同步而无相摩擦,使得空转子也不会伤害旋转凸轮的橡胶表层.同步齿轮安装在密封的齿轮腔内.材质优良的齿保证了泵的平稳行动和长寿命.凸轮转子电脑控制制造的凸轮转子误差极小.凸轮转子将泵的进出口完美的密封隔离,泵的有吸程可达8米.凸轮表面的弹性根据介质特性选用不同的材料.我们有多种材料备选,包括抗磨损弹性体或不锈钢.对于磨损性极强的介质,我们提供可调转子.泵体(整体铸造)泵壳是整体铸造而成,误差极小.材质包括铸铁和不锈钢.轴向两端安装有可更换保护衬板.圆弧泵体内部也可安装保护衬板以降低配件费用.泵壳表面可以进行硬化处理以增加抗磨性能.泵被一个可以快速开启的泵盖密封,泵盖由四个螺钉固定,开启方便快捷.维修简便在线快速维修,xh b旋转活塞泵轴承单侧支撑设计实现了泵的过流腔体快速可触击.转子、转子尖端及其他配件可在数分钟内实现更换,不需要拆分泵或移动泵的进出口管道.把维修成本降到了最低,维修简单,费时少,配件便宜.在齿轮腔和泵之间是中间隔离润滑腔,填充有润滑油.隔离腔的目的是保护齿轮和显示机械密封失败,在机械密封磨损时输送介质不会进入轮腔,而是先进入隔离腔.腔内的液体同是起到润滑机械密封、轴和转子轴连接装置.电机泵有齿轮减速电机驱动.根扰需求,也可提供变速电机,内燃机动力,

水力或气力动力。潜力电机也可提供。泵和电机连轴器相连，安装在底座上。