

## 环氧云铁中间漆厚浆型配套固化剂一组价格

产品名称	环氧云铁中间漆厚浆型配套固化剂一组价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

环氧云铁中间漆凭借良好的防锈保护作用、漆膜附着力佳、硬度较高等机械性能有点，广泛适用于钢结构厂房、机械设备等表面，由于适用场合不同，涂刷的漆膜厚度也是不尽相同的，例如普通环境下，根据甲方设计要求，可以喷涂1道40um，也可以2到80u等等，这样产品湿膜厚度基本在100-120um，干膜厚度在60-80um，经计算得出环氧云铁中间漆理论用量是每平方120-180克左右。

环氧云铁中间漆一平方用量是多少，规格是多大包装？-1

环氧云铁中间漆包装规格及配套方案

生产的环氧云铁中间漆包装规格是27.5公斤/组，其中25公斤油漆，2.5公斤固化剂油漆和固化剂的比例是10:1.

常见一些配套方案：

铁路桥梁：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆

室内钢结构厂房：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+环氧面漆

海洋工程：无溶剂环氧底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆

环氧云铁中间漆一平方用量是多少，规格是多大包装？-2

环氧云铁中间漆的用量是无法脱离漆膜单独计算出来的，而且我们也要考虑油漆使用年限和施工的具体要求，以便我们为您算出较为准确的用量，如果您对环氧云铁中间漆有更多疑问，可以浏览我们关于产品的网页，或者电话咨询，竭诚为您服务。