

恒力蓄电池CB65-12G 12V65AH原装现货

产品名称	恒力蓄电池CB65-12G 12V65AH原装现货
公司名称	山东帕丽达电源有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:恒力蓄电池 型号:CB65-12G 电压容量:12V65AH
公司地址	广州市南沙区黄阁镇莲溪村同乐巷七横巷支巷10号
联系电话	4008233598 15550433310

产品详情

UPS电源为重要负载供电,不容忽视。近些年来,各行各业普遍为网络数据机房建设了UPS电源系统,以保障机房电力运行稳定可靠,保证数据安全准确。对于网络运维管理人员,掌握UPS电源运维管理方法越来越重要。UPS电源厂家就详细的介绍一下：

恒力蓄电池，baace蓄电池，恒力电池，江西恒力蓄电池

1.正常工作模式(工作电源)：当工作电源正常输入时，整流器将交流电转换为直流电，将其提供给逆变器，然后输出到负载。

2.备用模式(直流电源)：当工作电源异常时，直流电源可以快速更换整流器，为逆变器提供直流输入。因此，逆变器转换的输出AC不会中断。因此，可以很好地保护连接到输出的负载。

3.待机功率模式(旁路供电)：当变频器处于异常状态，如温度过高，短路，输出电压异常或超出变频器接收范围的过载时，变频器会自动停止工作，防止损坏。如果此时旁路电源正常，静态开关将切换到负载的备用电源输出。

4.维修旁路模式：当机房UPS电源设备需要日常维护或者需要更换电厂的电源且输出不能中断时，用户可以停止变频器然后关闭维修旁路空气开关。然后断开整流器和备用旁路空气开关。

功率模块单元分为10kVA、15kVA、20kVA，用户可根据负载大小随意选择，多选择24个同功率模块单元并联。

冗余可升级：可实现N+X冗余，具备根据需求进行分期在线升级扩容能力。

采用无主从、自适应并联技术以及多级分散控制技术，
具备热插拔模式随意进行扩充、更换能力。

方便、灵活的进出线配置方式，系统可设定为3/3、3/1、1/3或1/1的进出线方式。

功率模块共享电池组，保证所有功率模块单元后备时间的一致性。

整机效率 > 95%

交流输入采用连续电流模块（CCM）运行，减少对电网干扰。

C级防雷模块、LAN、232/485通信接口、远程监控软件。

系统可选配输入和输出隔离变压器