

# 重型脚轮行走测试机 工业脚疲劳试验机 聚氨酯脚轮测试标准

产品名称	重型脚轮行走测试机 工业脚疲劳试验机 聚氨酯脚轮测试标准
公司名称	东莞市星乔仪器设备有限公司
价格	1520.00/台
规格参数	品牌:粤创星乔 型号:XQ-896 产地:东莞市
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路七号D栋厂房
联系电话	86-0769-82001810 13790145202

## 产品详情

### XQ-896聚氨酯脚轮测试机

#### 一、聚氨酯脚轮测试机适用范围：

本试验机适用于各种脚轮行走寿命测试，长距离移动测试、动态测试、静态荷重性能测试等，星乔万向脚轮试验机机器视频 上海PU脚轮测试机标准。

#### 二、聚氨酯脚轮测试机主要参数：

- 1、加载量程:100—5000kg（可按客户需求定制）
- 2、加载方法；砝码式+电动控制
- 3、障碍物:1套
- 4、障碍物间隔:按标准
- 5、滚股宽度：按标准
- 6、障碍物安装方向：按标准
- 7、语言选择：中英双语显示
- 8、主动转盘周长:约2m或3m（刻度0.5m）
- 9、自动识别产品损坏功能：识别灵敏度可任意设定。

- 10、調速範圍：1-10Km/h (任意設置)
- 11、微型打印機：1台
- 12、速度單位：KM/H、M/S (任意轉換)
- 13、星喬萬向腳輪試驗機機器視頻 上海PU腳輪測試機標準

### 三、聚氨酯腳輪測試機優點：

- 1、兼閉環彩色觸摸屏控制系統，可實現觸摸屏控制。
- 2、轉鼓採用AC速調高速電機、變速箱驅動。
- 3、負載動力採用高精度控制器+進口變頻電機+無間隙絲杆為動力。
- 4、速度直接顯示，實現不同行駛車速的試驗。
- 5、可任意設定行駛速度。
- 6、測試報告可任意拷貝及微型打印。

### 四、聚氨酯腳輪測試機結構：

- 1、主機採用焊接結構設計製造。
- 2、水平加載設計。
- 3、大轉鼓採用標準設計，盡量逼真模擬路面狀態。
- 4、控制器採用獨立控制器台，配置進口7寸彩色觸摸屏，可直觀設定參數及觀察測試結果。
- 5、荷重加載採用負荷傳感器完成對施加载荷的測量或原始機械砝碼式控制。

### 五、聚氨酯腳輪測試機原理：

- 1、首先將腳輪輪子安裝在測試治具上。
- 2、將機械通電。
- 3、打開總電源，指示燈亮。
- 5、進入智能觸摸屏，設定所需測試值。
- 6、根據測試要求，調整所需測試砝碼重量。
- 7、進入測試。

### 六、聚氨酯腳輪測試機測試標準：

設定依據根據歐洲及U L 標準和國家標準GB/T設計，以一個大轉輪為主動輪帶動被測腳輪。

## 七、聚氨酯脚轮测试机注意事项：

- 1、在准备测试之前请确保三相电是否插对或接对。
- 2、安装荷重（砝码）及脚轮轮子时确保支架是有螺丝松动等像现，如发现有松动在测试之前一定打紧。
- 3、要运作状态时，严禁离机械太近。
- 4、机械传动部位必须定期保养，定期加上润滑油。
- 5、在测试完成后，必须确保电源是否关闭。
- 6、机台严禁用副腐蚀液体物去擦，必须选择用防锈油。
- 7、聚氨酯脚轮测试机必须专人专用，机台严禁敲打严禁站人。
- 8、聚氨酯脚轮测试机机械必须要接地。
- 9、星乔万向脚轮试验机机器视频 上海PU脚轮测试机标准