

东源饰面型防火涂料耐火性能检测机构

产品名称	东源饰面型防火涂料耐火性能检测机构
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

东源饰面型防火涂料耐火性能检测机构 检测产品：防火板、防火门、防火窗、防火卷帘、防火防蛀木材、防火储物箱、防火玻璃、防火涂料、防火封堵材料、防火包、防火塑料材料、防火软瓷、防火胶泥、防火砖、防火胶、防火棉、防火电缆、防火手套等项目；防火等级：、B1级、B2级、B3级 难燃性、阻燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、耐高温性能、水平燃烧、垂直燃烧、单体燃烧、UL94测试、导热系数检测、以及各类防火材料其他物理、化学性能检测等 标准：GB 12434-2008 耐火材料企业防尘规程 GB 12441-2018 饰面型防火涂料 GB 12955-2008 防火门 GB 14102-2005 防火卷帘 GB 14907-2018 钢结构防火涂料 检测范围 面料、纺织品、鞋类、皮革、塑料材料、橡胶材料、玩具产品、建筑材料、陶瓷砖石材、水泥纤维板、硅酸钙板、人造板、铝塑板、架高地板、轻质隔墙板、石膏板、轻钢龙骨天花吊顶、建筑玻璃、门窗五金、SPC地板、电子电器、尼龙产品、汽车配件、化工原料等。 相关检测标准 GB/T 2407-2008 塑料 硬质塑料小试样与炽热棒接触时燃烧特性的测定 GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5454-1997 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5455-2014 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

东源饰面型防火涂料耐火性能检测机构 华谨检测实验室引进先进全自动及进口检验设备，具有专业的技术管理操作人员，中高级工程师占公司人员百分之八十以上，具备对检验质量进行有效控制的能力和条件；严格贯彻执行国家法律、法规、质量方针，做到公平、公正、准确、效率；检验工作质量不受任何来自行政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响，严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的公正性、准确性、保密性，为客户提供良好地服务。

[乳源地表水质检测 饮用水检测站](#)