

# 洁净采样车、采样车、洁净层流罩、洁净层流车、层流车

产品名称	洁净采样车、采样车、洁净层流罩、洁净层流车、层流车
公司名称	吴江市全红净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:全红科技 型号:PQ型 产品别名:洁净采样车、层流车、采样车
公司地址	吴江区黎里镇金家坝金杨公路北侧
联系电话	0512-63212987 13812704208

## 产品详情

品牌	全红科技	型号	PQ型
产品别名	洁净采样车、层流车、采样车	空气净化技术	HEPA高效过滤技术
功率	0.4 ( Kw )	处理风量	1000 ( m3/h )
净化率	99.99 ( % )	噪音	60 ( dB )
适用领域	医药制剂原材料的采样		

### 采样车概述：

采样车可方便地移动到各个仓储区进行原料取样，适用于各种仓储区的环境。该设备洁净度级别最高可达百级，是贯彻gmp第二十六条的必备设备。

该产品适用于医药制剂（无菌制剂除外）原材料的采样。根据gmp标准要求，本公司生产的采样车达到万级洁净度，同时使用的电动原件符合gb1497-85（电动安全标准）；符合gb191（包装标准）的规定。

pq系列洁净采样车（以下简称设备）是一种垂直层流型的局部空气净化设备。室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入静压箱，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以排除工作区原来的空气，将尘埃颗粒和生物颗粒带走，以形成无菌的高洁净的工作环境。

### 采样车主要性能参数

1、净化效率：万级

- 2、噪音： 63db(a)
- 3、振动： 3 μ m(x、 y、 z三个方向)
- 4、正常工作条件：温度5-40 ° c，相对湿度80%，大气压力80-160kpa
- 5、照明： 300lx
- 6、外观：烘漆表面应光亮平整，镀曾无起壳、脱落现象；装饰帘子应光滑、垂直，无损伤现象。
- 7、稳定性：四个脚轮在同一平面，不能有一个跛脚。
- 8、脚轮：灵活可靠。
- 9、结构形式：两侧玻璃、前后软帘。

另外根据用户要求可定制钣金烤漆或不锈钢.

## 产品描述

洁净采样车（实物）展示 不锈钢型

洁净采样车（实物）展示 钣金烤漆型

使用方法1.洁净采样车移至需要采样的地方，固定采样车（刹车）；接通电源，打开电源开关，打开风机开关；2.风机开始工作，将电压调至适当（一般为220v），待洁净采样车运转15分钟后，放入采样桶；3.采样结束后，取走采样桶，关掉风机及电源，拔掉电源线，将采样车移到原来的位置。

工作原理:洁净采样车的工作原理是将环境空气经初效过滤器过滤通过离心风机以一定的风速压入静压箱，再经高效过滤器过滤后从出风面吹出，形成均流层，使洁净空气呈垂直单向流动，从而保证了工作区内达到工艺要求的洁净度。

## 买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过（安徽国际联运苏州分公司）进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。

公司网址：[www.jsquanhong.com](http://www.jsquanhong.com)（最专业的净化设备网）

吴江市全红净化科技有限公司专业生产风淋室、超净工作台、风阀、防火阀、电动阀、空气自净器、采样车、不锈钢传递窗、百级层流罩等净化设备包含净化工程安装，所生产的产品质量优良，价格合理，产品经过国家相关部门的检测检验，达到和超过标准要求，欢迎广大客户朋友交流、指导、合作！

感谢您关注(不锈钢洁净采样车),若您希望进一步了解(不锈钢洁净采样车)的信息，请随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务！