

# 营口西门子PLC模块代理商

产品名称	营口西门子PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

营口西门子PLC模块代理商

营口西门子PLC模块代理商

浔之漫智控技术（上海）有限公司

西门子授权代理商 中国西门子一级代理商 西门子PLC模块总代理商  
西门子模块代理商

输入/输出域

用于显示和更改值。

功能键

用于直发功能和。在功能键上多可以同时配置 16 种功能。功能键可以用做 PROFIBUS DP输入外设设备或直接用作 PROFINET IO。功能键还可被组态为键。因此可将经常使用的功能，如“确认”分配给功能键。

面板 277 10" 上没有功能键。

其它命令部件如手轮，

键控开关和发光按钮可连接至 1 个变量或通过 PROFIBUS DP 输入外设（DP 直接按键）或

## PROFINET IO (直接按键) 直接控制

面板 277 10" 上没有附加操作员控制功能。

### 按钮

用于直接初始化功能和。在按钮上多可以同时配置 16 种功能。

### 图像

可以用作符号以代替用作标识功能键或按钮的文本。它们还可以用作全屏背景图像。

在组态工具中，可以使用一个带有各种图形和对象的。所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器（比如 Paint Shop，Designer 或者 CorelDraw）。

### 矢量图形;

基本几何形状（例如直线、圆和矩形）可以在组态中直接创建。

### 文字域

能够以不同字体大小用作功能键、显示和值的标签。

### 趋势图和条形图

可用于以图形形式显示动态值。

### 从控制器中选择显示器

支持控制器的操作员命令提示。

通过 MS 小型 Internet Explorer 浏览 HTML 文档。

VB 脚本，通过运用一些新功能，其中包括与变量（比较运算、循环等）链接，从而具备良好的灵活性。

### 语言切换

16 种在线语言，内部包含有 32 种组态语言。

### 相关语言文本和图形

### 用户（）

根据特殊用户的需求，面向用户的访问保护

通过用户名和进行身份验证

特定用户组的\*\*级

发信

用于 SIMATIC S7 和 SIMOTION 的离散警告和模拟量报文（限值报文）以及ALARM\_S 报文

具有可任意定义的消息级别（如状态/故障消息），用于定义确认响应和显示事件

报文缓冲区

具有非易失性、免的信息缓冲器（不带电池）。即使 Mobile Panel（面板）断开时，报文仍被保留。

配方

带有附加的数据存储器（可存储到可选的 Multimedia 卡/SD）

在面板上进行在线 / 离线处理

以的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)

利用的 Excel 与 Access 工具对值文档进行外部处理

帮助文本

用于图表、消息和变量。

算术函数

极限值监控

用于输入和输出的可靠控制。

指示灯

用作机器和设备的状态指示。

调度程序

用于循环功能处理。

对象的动态定位以及对象的动态隐藏/显示

性窗口和模板概念

屏幕模板的生成：

可以通过如下简单地进行和组态：

备份/恢复可选的 Multimedia 卡/SD 的项目、操作、配方数据记录和固件。

用 ProSe 在 PC 上 备份和还原组态，操作，配方数据集和固件数据

通过MPI/PROFIBUS DP/串行或 PROFINET 转移/返回项目

自动传输检测

单独对比设定

在组态 PC 上进行直接进行项目

WinCC flexible 选件

Sm@rtService 用于远程操作控制和监控基于 TCP/IP 网络的 SIMATIC HMI

Sm@rtAccess 可基于 TCP/IP 网络实现 HMI 间通讯。可远程访问配方数据记录、以及 HMI 特定信息及其它数据。

OPC：与不同厂商的应用程序（如 MES、ERP 或办公领域中的应用程序）通讯（参见“HMI /运行版 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选件”）

组态

可使用 SIMATIC WinCC flexible 或组态实现组态（参见 SIMATIC WinCC flexible HMI /组态）。SIMATIC WinCC flexible 是已经现场证明了的 ProTool 系列在逻辑上\*进一步的发展。使用 ProTool 生成的项目可以轻而易举地迁移到 WinCC。如果 WinCC flexible 直接从 SIMATIC 器起动，则组态面板时可直接访问 STEP 7 中的数据。这样就避免了重复的数据录入和数据储存。

集成

SIMATIC Mobile Panel 277 一般用于可选 PROFIBUS 或 PROFINET 通讯。

在设备级不需做区分。

这就意味着可操作设备

用于通过带 DP 电缆的 MPI/PROFIBUS进行通讯，以及连接到DP "Basic" 或"Plus" 接线盒或

用于通过带PN 电缆的 PROFINET 进行通讯以及连接到PN "Basic" 或"Plus" 连接盒

型号/订货号 描述 生产厂家

6AT1735-0AA01-0AA0 CM35,8通道高速计数模块,单路脉冲输入 西门子

6ES7178-4BH00-0AE0 IM178-4，通过PROFIBUS-DP连接的两轴伺服电机定位模块 西门子

6ES7232-1BH01-0AA0

SM323,数字量输入/输出模块,8入,24VDC；8出,24VDC,0.\*\*,晶体管输出,光电隔离,扩展温度范围 西门子

6ES7305-1BA80-0AA0 PS305,电源模块，24/48/60/110VAC输入，24VDC/2A输出，扩展温度范围 西门子

6ES7307-1BA00-0AA0 PS307,电源模块，120/230VAC输入，24VDC/2A输出 西门子

6ES7307-1EA00-0AA0 PS307,电源模块，120/230VAC输入，24VDC/\*\*输出 西门子

6ES7307-1EA80-0AA0 PS307,电源模块，120/230VAC输入，24VDC/\*\*输出，扩展温度范围 西门子

6ES7307-1KA00-0AA0 PS307,电源模块，120/230AC输入，24VDC/10A输出 西门子

6ES7312-5BD00-0AB0 CPU312，24VDC供电，16KB工作内存，DI/DO较大点，AI/AO较大64点 西门子

6ES7312-5BD00-0AB0 CPU312C，24VDC供电，16KB工作内存，集成10DI/6DO，DI/DO较大256点，AI/AO较大64点，40针前连接器 西门子

6ES7313-6BE00-0AB0 CPU313C-2PTP，24VDC供电，32KB工作内存，集成16DI/16DO，DI/DO较大1008点，AI/AO较大248点，40针前连接器 西门子

6ES7313-6CE00-0AB0 CPU313C-2DP，24VDC供电，32KB工作内存，集成16DI/16DO，DI/DO较大8192点，AI/AO较大512点，40针前连接器 西门子

6ES7314-1AF10-0AB0 CPU314，24VDC供电，48KB工作内存，DI/DO较大1024点，AI/AO较大256点 西门子

6ES7314-6BF00-0AB0

CPU314-2PTP，24VDC供电，48KB工作内存，DI/DO较大1016点，AI/AO较大253点，两个40针前连接器 西门子

6ES7314-6CF00-0AB0

CPU314C-2DP，24VDC供电，48KB工作内存，DI/DO较大8192点，AI/AO较大512点，两个40针前连接器

西门子

6ES7315-2AG10-0AB0

CPU315-2DP, 24VDC供电, 128KB工作内存, DI/DO较大16384点, AI/AO较大1024点 西门子

6ES7315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP, 24VDC供电, 192KB工作内存, DI/DO较大1000点, AI/AO较大248点  
西门子

6ES7321-1BH02-0AA0 SM321,数字量输入模块,16点,24VDC,光电隔离