

恒压变频供水设备，河南诚信厂家制造！

产品名称	恒压变频供水设备，河南诚信厂家制造！
公司名称	开封市高楼容器厂
价格	.00/个
规格参数	设备名称:恒压变频供水设备 型号:ZBS60-32-2 额定容量:5-150 (L)
公司地址	开封市禹王台区大苏村
联系电话	13803788191

产品详情

设备名称	恒压变频供水设备	型号	ZBS60-32-2
额定容量	5-150 (L)	规格	多种
额定输出功率	多种 (kw)	电压	380 (V)
冷却方式	水	运行方式	自动
保护功能	有	显示	无

高楼牌系列全自动恒压变量供水消防设备，是我公司最新开发研制的新一代智能无人化管理全自动生活消防供水设备。整套设备采用先进的危机控制，集成度高，逻辑处理能力强，程序可根据用户要求灵活多变，从而实现供水的无人化管理。节水、节电，减少电网的冲击，保护电机。安装快、投资省。

产品特点

- 1.采用可编程控制器，程序灵活多变，精度高，可靠性强，功能多，反映速度快。
- 2.大型机组均配有稳压泵或稳压罐稳压，在用水量小到一定值时，主泵可停止运转，减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。
- 3.对水泵均为软启动，延长设备寿命，消除了启动电流对电网的冲击。
- 4.根据用水量的变化，水泵循环变频运行，先启的先停，使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时或二十四小时，自动切换到另一台。
- 5.本设备最大的特点为双恒压控制，生活消防可公用的一套设备，为用户节约投资。而且一机两用，大大的提高了使用效率。
- 6.该设备结构紧凑，占地面积小，安装快，投资省，运行稳定。无污染。

产品适用范围

- 1.各种类型的自来水厂，供水站。
- 2.工业与民用建筑的生活、生产、消防用水系统。
- 3.公共设施宾馆，饭店的生活热水，空调供水系统。
- 4.油田的输油管道，油泵站恒压输送系统和工厂、矿山通风机风压调节系统。
- 5.热水锅炉定压及热水管道的定压系统。

外形及基地尺寸部分对照表

外形及基地尺寸

序号	设备型号	设备尺寸mm					l	l1			
		a	b	h							
	zbs12-24-2	960	1000	1060		1060		380			
	zbs12-35-2			1165							
	zbs12-47-2			1225							
	zbs12-60-2			1305							
	zbs18-24-3	1570	1000	1060		1670		685			
	zbs18-35-3			1165							
	zbs18-47-3			1225							
	zbs18-60-3			1305							
序号	设备型号	设备尺寸mm						基			
		配稳压泵			配稳压罐			配稳压泵			
		a	b		a	b	h	l	l1	b	
	zbs60-32-2	1740	1310	1430	1980	1310	1430	1840	770	1257	15
	zbs60-48-2			1550			1550				
	zbs60-64-2			1710			1710				
	zbs60-80-2			1840			1840				

安装说明

- 1.设备要求按图正确的与系统安装，泵房温度不得低于0摄氏度，不高于40摄氏度，设备应高于地面50-100mm，留有排水沟，各水泵应有单独的吸水管，地上水池加闸阀，以便维修。
- 2.安装尽量少用弯头，以减少不必要的损失。
- 3.该设备经厂方技术人员调试完毕后，交付用户的专门管理人员负责，专用消防设备，必须定制严格管理制度，以达到一有火情，立即启动。