

IPX3456防水试验箱

产品名称	IPX3456防水试验箱
公司名称	武汉安德信检测设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	武汉安德信:
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区东风大道枫树产业园
联系电话	027-84958588 15827257292

产品详情

一、概述：淋雨试验箱主要用于测试产品在淋雨的气候环境下的贮存，运输和使用时的性能试验，主要用于对电工电子产品，灯具，电柜，电器元件，汽车，摩托车其零部件，外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，以达到检测产品的防水性能

二、符合标准: 1.GB4208-2008 外壳防护等级（代码IPX3、IPX4）； 2.GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求； 3.GB7000.1-2008 灯具一般安全要求与试验； 4.GB/T10485-2007防水试验

三、技术规格：型号 ADX-LY-512L ADX-LY-800L ADX-LY-1000L
工作室尺寸（mm） 800*800*800 800*1000*1000 1000*1000*1000 内胆材质 SUS304不锈钢 外箱材质 双面镀锌钢板. 表面喷塑处理 控制器 可编程触摸屏控制器来完成对整个系统的时间、角度、顺序控制；
喷水环半径 400mm/600mm 水管直径 18 mm 喷水管摇摆角度范围
喷水管摇摆角度范围：±45°、±60°、±90°±180°（理论值，实际摆幅为±170°）
喷水孔直径（mm） 0.4 mm 喷水孔径间距（mm） 间隔50mm一个喷头 每个喷水孔的流量（0.07L/min ±5%）
喷水压力（Kpa） 50-300可调 摆管摆幅 最大（200°） 喷水管摆动速度（60°/s）可设定 试验时间 1-999,999min（可设定） 样品与设备的距离 大于200mm 标准配件 观察窗，照明灯，试引线孔 电源/功率 AC380（±10%）V/50HZ 三相五线制